

# 陕西西安立交桥金属氟碳漆防腐涂装，高光氟碳漆防腐施工

产品名称	陕西西安立交桥金属氟碳漆防腐涂装，高光氟碳漆防腐施工
公司名称	陕西星路通实业发展有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区6号11203
联系电话	029-81702972 13519134657

## 产品详情

陕西西安立交桥金属氟碳漆防腐涂装，高光氟碳漆防腐施工 135-1913-4657

一、氟碳漆的组成：本产品以改性聚合树脂为主要基料，加入各种耐腐蚀的颜料、填料、抗辐射助剂及溶剂等经研磨分散而成组份一，组份二为固化剂。

二、氟碳漆的特点：本产品具有超长耐侯性、优异的保光、保色性、耐酸、耐油、耐盐雾、超强的抗污染性、高强度高光泽且附着力极强，涂膜致密，耐冻融性好，且具有很好的装饰性。

三、氟碳漆的用途：本产品广泛用于石油、化工厂管道、设备储罐、反应釜、高速公路护栏、高档建筑等的防腐装饰。

四、氟碳漆的技术指标：项目指标 颜色及外观 漆膜平整光滑 粘度，s 50-80 细度，um 35-45 附着力 2级 冲击强度，kg/cm<sup>2</sup> 50 干燥时间，h 表干 2 实干 24 耐水性 一年无变化 耐酸碱性 一年无变化 耐候性 一年无变化

五、氟碳漆的施工参考：1、被涂物表面喷沙或手工除锈 sa2.5或st3级，把氟碳漆按规定比例配漆搅拌均匀放置10分钟后即可使用，氟碳漆兑稀要用专用稀释剂，可喷、可刷，施工器具干燥无水。避免在烈日、风沙、阴雨天施工。施工现场要隔离火源，通风条件好。

2、配好的氟碳漆应在8小时内用完以免胶化浪费。剩余的漆料要盖严桶盖，存放在阴凉干燥处。每道漆间隔要24h以上，最后一道面漆涂后需保养7-15天后使用。

六、注意事项：1. 刷涂式辊涂施工时，须采用同一方向快速涂刷，切忌往返倒刷。2. 使用前搅拌均匀，油漆太稠时，用甲苯稀释，但应适量。3. 对钢结构表面，要试验后才能决定能否使用。不能在炎热的阳光直射下施工。（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着该氟碳漆不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知。）