止水带怎么进行分类？检测项目有哪些？

产品名称	止水带怎么进行分类？检测项目有哪些？
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

每批橡胶止水带应列施工现场需要进行进场检验橡胶止水带的进场检验每批橡胶止水带为5000米,不足5000米的按5000米检验。每一项指标都合格了才是合格品。

分类止水带按用途分为两类：通用于变形缝用止水带；用B表示，通用于施工缝用止水带，用S表示。止水带按结构形式分为四类：平板型止水带，用P表示；圆形止水带，用Y表示；可卸式止水带，用K表示；钢板止水带，用G表示。D。钢板类止水带：(1)普通钢板止水带，用PG表示；(2)可卸钢板止水带，用KGB表示。

检测项目橡胶和钢边橡胶类止水带检测项目：硬度，拉伸强度，拉断伸长率，压缩永久变形，撕裂强度，与后浇混凝土（或水泥砂浆）剪切强度，防霉性，霉菌性能。与后浇混凝土（或水泥砂浆）剥离强度，耐碱性，与后浇混凝土（或水泥砂浆）剥离强度，防霉性。

橡胶类止水带的物理机械性能检测项目包含：拉伸强度，扯断伸长率，撕裂强度，低温弯折性，热空气老化，耐臭氧性。

钢板类止水带的物理机械性能检测项目包含：镀层重量，屈服强度，抗拉强度，断后伸长率，与后浇混凝土（或水泥砂浆）剪切强度，防霉性。

其中，橡胶和金属材料的钢边橡胶止水带进行检测（其后遇混凝土或水泥砂浆）剥离强度仅由橡胶止水带要求，霉菌性能仅由橡胶止水带要求。可卸式橡胶止水带要求。可卸式橡胶止水带、可卸式橡胶止水带、可卸式橡胶止水带、