

广州鞋子耐磨测试、防滑测试 剥离强度测试

产品名称	广州鞋子耐磨测试、防滑测试 剥离强度测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州鞋子耐磨测试、防滑测试 剥离强度测试

随着消费者对鞋类和皮革制品产品质量要求期望值的提升，鞋类检测标准也在逐步完善，不时修订并*新鞋类产品的法规标准及检测方法，以监测鞋类产品符合其品质要求。因此对于鞋类产品进行检测尤为重要。

不同的鞋类对应的标准都是都是完全不同：

1、QB/T 2955-2017，休闲鞋，适用于成年人日常穿用的休闲鞋。不适用于鞋跟高度大于20.0mm且跟口大于8.0mm的女鞋；鞋跟高度大于25.0mm且跟口大于10.0mm的男鞋；以及儿童穿用的休闲鞋产品。

2、GB/T 15107-2013，旅游鞋，适用于一般穿用的运动鞋、练习鞋、健身鞋、散步鞋、慢跑鞋等，不包括竞技运动鞋。

3、GB/T 22756-2017，皮凉鞋，适用于成年人穿用的皮凉鞋（含凉靴），不适用于婴幼儿、儿童穿用的皮凉鞋（含凉靴）。帮面为其他材料，采用同等制作工艺制作的凉鞋可参照执行。

鞋子检测标准：

一，破损：

- 1，成品鞋鞋头、中帮外侧、前护眼展示面是否破损；
- 2，中帮内侧等，非展示面，不能有面积*过2平方毫米的破损；
- 3，后里领口，鞋舌不能有破损；

- 4, 针车不能有车破地方, 鞋舌标不能有破损;
- 5, 大底破损缺料, 长*过1mm, 宽1.5mm不合格;
- 6, 鞋带破损不合格。

二, 牢固:

- 1, 鞋舌固定必须牢固, 不得有脱落;
- 2, 织带固定必须牢固, 不得有脱落;
- 3, 滴塑、商标、字母不得有脱落;
- 4, 热切、牢固不得有脱落;
- 5, 转印或布标尺码, 不得有脱落;
- 6, 部件车线牢固不得有脱落;
- 7, 金属扣破裂变形、松动、无底扣、掉漆不合格;
- 8, 滴塑扣不牢、易拉断、不合格;
- 9, 大底标连接不牢不合格;
- 10, 鞋底组合不牢脱层不合格。

三, 开胶:

- 1, 成品鞋不在有长*2mm, 深*1.5mm, 只胶的开胶面积;
- 2, 大底与帮面接着面粘合牢固, 无裂缝、无空隙; 3, 拉力测试2.5公斤/每平方cm以上。

四, 尺码:

- 1, 左右脚尺码标相同;
- 2, 鞋子实际尺码(长度)相同, 面衬、中底版的尺码相同。

五, 车线:

- 1, 任何部件, 针车车破不合格, 无底线不合格;
- 2, 针车掉针不合格;
- 3, 双针线接线、重针、串线、行距严重不均、不流畅不合格;
- 4, 受力部位, 主要部件底线, 普遍过松、面线浮出不合格;

5, 边距、针距严重不均匀, 线路不流畅, 严重影响外观, 不合格;

6, 车线左右脚颜色不对, 单针、双针线不对不合格。

六, 色差:

1, 单只帮面对称部位, 整双鞋左右脚对称部位, 不能有色差;

2, 大底左右脚不能有色差大底边墙不能有色差, 底花可接受, 轻微的色差;

3, 配件, 如商标、织带、滴塑、电锈、高频、印花不允许出现严重色差。

七, 长短:

1, 前帮长短*2mm不合格,

2, 鞋舌外露长度误差*过3mm不合格;

3, 大底长*3mm不合格;

4, 鞋带两端长*2cm不合格。

皮鞋功能性测试项目:

防水性测试、吸水性、易去污性测试、拒油性测试、防静电测试、防紫外测试、燃烧性测试、抗菌、透气性测试、

透湿性测试、吸湿快干、防、耐磨性能、抗毛性、防勾丝、防水性、防油性、透气性、透湿性、弹性及回复力、防静电测试等等。