

航盛替代黎明滤芯FBX-25 × 10双筒微型直回式回油过滤器滤芯

产品名称	航盛替代黎明滤芯FBX-25 × 10双筒微型直回式回油过滤器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

精度：5-400 μm ；150-5000L/min 尺寸：按用户所需制造

我们投身于液压润滑系统油液的净化已有近30年的历史，积累了丰富的经验

主要技术参数，额定：30-660/min工作压力：21MPa工作温度：40~70摄氏度过滤精度：um-20um过滤 本文就风机的关键部件，同时也是故障率较高的部件——齿轮箱，其中的润滑油的各种污染及其危害做了详细的介绍和说明，并提出了简单、经济、有效的控制解决方案，可以作为发电企业和

设备厂家发电设备利用率和降低停机、维护维修成本的参考 具有DP301EA10/-W

DYSL-40/50um不锈钢材质液压油滤芯；LY-48/25、LY-38/25、LY-15/25

小机润滑油滤芯；HY-125-001、SUS065-B20-P-3-125

、WU630X180、HY-125-002循环泵入口滤芯等等型号分类

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

颇尔滤芯的材质：不锈钢编织网、烧结网、铁编制网滤料：玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸 颇尔液压油

滤芯正规厂家我厂是国内较早从事流体分离与净化设备研发、生产、经营的企业，也是规模较大、品种

全的生产厂家之一 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带

、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤 2、石化：炼油、化工生产过程中的

产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天

然气除颗粒过滤 液压油滤芯流动疲劳特性应按ISO3724-90标准进行10万次循环的疲劳试验

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品 一、关于风力发电机齿轮箱润滑

增速齿轮箱是风力发电机的主要传动部件，用于增加叶轮转速 这种方式可以把系统内油箱或管壁氧化层

的脱落或液压元件磨损所产生的颗粒过滤掉，以保证油箱内液压油的清洁使泵及其它元件的保护 甚至在

用户不能提供技术资料或原生产厂家不再生产的条件下，我公司销售工程师会在现场技术分析，提供准

确的配件 过滤精度：0.1 0.11 0.45 0.65um 使用温度： 70

聚四氟膜（PTFE）折叠滤芯：过滤精度高，具有耐高温、耐酸碱性能

可应用于液压、润滑及石油华工等各行业 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及

回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤

1微米、5微米、10微米、15微米、20微米、25微米、30微米、40微米、50微米等级别 水滤芯应用领域：

油过滤、化工原料、有机溶液过滤、电镀液过滤、各种水处理、反渗透预过滤、电子行业操作条件:操作

温度：折叠聚丙烯：82C；熔喷聚丙烯：65C 压力降：折叠聚丙烯：3.4bar，82C
熔喷聚丙烯：1.03bar，65C 滤芯更换推荐压力降:2.4bar,20C 建议水：20inch长滤芯：660LPM
40inch长滤芯：1300LPM 60inch长滤芯：1900LPM 颇尔滤芯选用滤油器时，要考虑以下几点：

- 1.过滤精度应满足预定要求，
- 2.能在较长时间内保持足够的通流能力；
- 3.滤芯具有足够的强度，不因液压的作用而损坏；
- 4.滤芯抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久的工作；
- 5.滤芯清洗或更换方便

注意停放方式，一般是所有油缸全部收回，即小臂、铲斗完全伸出并落地

- 3.当安装完毕后要保证滤芯内的清洁，不存在油渍、废弃物等杂物的存在
- 3、采用精密滤芯过滤液压油，使油品的污染度长期保持在NAS