

阻燃级PPO-日本旭化成220Z

产品名称	阻燃级PPO-日本旭化成220Z
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	1.88/公斤
规格参数	级别:阻燃级PPO 型号:旭化成220Z 品牌:PPO日本旭化成
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

阻燃级PPO-日本旭化成220Z

PPO塑胶原料特性A、PPO塑胶原料无毒、透明、相对密度小，具有优良的机械强度、耐应力松弛、耐蠕变性、耐热性、耐水性、耐水蒸汽性、尺寸稳定性。B、在很宽温度、频变范围内电性能好，不水解、成型收缩率小，难燃有自熄性，耐无机酸、碱、耐芳香烃、卤代烃、油类等性能差，易溶胀或应力开裂。C、它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。D、聚本醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。E、PPO塑胶原料的介电常数和介电损耗在工程塑料中是最小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。F、PPO的负荷变形温度可达190 以上，脆化温度为-170 。G、主要缺点是熔融流动性差，加工成型困难。

PPO日本旭化成：100Z

PPO日本旭化成：220Z

PPO日本旭化成：540V

PPO日本旭化成：540Z

PPO日本旭化成：300V BK

PPO日本旭化成：100Z BK

PPO日本旭化成：100Z-NC

PPO日本旭化成：100Z BK

