

锅炉下渣管插板门、电动插板门、粉料插板阀

产品名称	锅炉下渣管插板门、电动插板门、粉料插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐高温 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR耐磨耐高温锅炉下渣管插板门、电动插板门、粉料插板阀产品概述:电动阀的驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。PZ973电动对夹式刀型闸阀广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

锅炉下渣管插板门、电动插板门、粉料插板阀电动装置参数

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器

锅炉下渣管插板门、电动插板门、粉料插板阀特点

1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

- 2、安装高度及位置不受限制。
- 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。
- 4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

????????????????????????????

????? PN
 ????? 1.5 Mpa
 ????? 1.1 Mpa
 ????? ???80? ??????180? ??????1150?
 ????? ?????????????????????

????????????????????????????

?????? ???????
 ?? ???
 ?? ???
 ??? ?????????????????

锅炉下渣管插板门、电动插板门、粉料插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力										
DN (mm)	L	D1	D2	H	A	B	C	D	N-	电装型号
DN50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-M16	DZ15
DN250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-M16	DZ20
DN300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ20
DN350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-M20	DZ30
DN400	89	462	495	1460	215	125	363	197	16-M20	DZ45
DN450	89	518	550	1600	240	235	437	277	16-M20	DZ45
DN500	114	568	600	1800	240	235	437	277	16-M20	DZ60
DN600	114	670	705	2100	240	235	437	277	20-M22	DZ60
DN700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-M22	DZ90
DN800	127	880	920	2500	274	260	526	283	24-M27	DZ120