

# 电动耐磨刀闸阀、电动暗板硬密封刀型闸阀DMZ973H-16C

产品名称	电动耐磨刀闸阀、电动暗板硬密封刀型闸阀DMZ973H-16C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2990.00/件
规格参数	型号:DMZ973W、Y-10C 性能:耐高温 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ973W、Y-10C法兰、对夹式电动耐磨刀闸阀、电动暗板硬密封刀型闸阀DMZ973H-16C电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢(DMZ973H-10C~16C)、不锈钢(DMZ973F-10P~16P、DMZ973Y-10P~16P)，具有排渣功能的的闸阀。

电动耐磨刀闸阀、电动暗板硬密封刀型闸阀DMZ973H-16C超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。通路范围：DN50~DN800，使用温度：100℃，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

电动耐磨刀闸阀、电动暗板硬密封刀型闸阀DMZ973H-16C主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水混和

电动耐磨刀闸阀、电动暗板硬密封刀型闸阀DMZ973H-16C主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不

电动耐磨刀闸阀、电动暗板硬密封刀型闸阀DMZ973H-16C主要外形及连接尺寸（mm）：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
	900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680
1000	216	1220	1160	1115	3100	28-M30	700	