

(拜耳) TPU 487德国科思创

产品名称	(拜耳) TPU 487德国科思创
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国科思创代理商 型号:TPU 487 特性:科思创高温TPU
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

热塑性聚氨酯弹性体TPU之特点：1.耐磨性、耐气候性和低温弹性优异；2.强韧、拉伸和撕裂强度优,压缩变形小；3.耐溶剂、耐水解、抗霉菌、耐环境、化学稳定性好；4.聚醚型显示出较好的低温屈挠性、较高的弹性、水解稳定性和霉菌性,而聚酯型则具有较好的耐磨性、坚韧性和耐油性；5.硬度增加则拉伸撕裂强度增大、耐环境性、压缩应力、动态生物等相应提高,6、经后硫化处理可提高扯断拉伸强度。成型加工:可注塑、挤出、压延复合,也可粘接、焊接

1.供应TPU 德国拜耳 9650DU 高透明度 2.供应TPU 德国拜耳 345X 聚酯型品级 通用注射品级 3.供应TPU 德国拜耳 395X 聚酯型品级 通用注射品级 4.供应TPU 德国拜耳 385S 注塑级,机械强度高 5.供应TPU 德国拜耳 385E 挤出级,高机械强度 用途:应用于薄膜、软管6.供应TPU 德国拜耳 192 变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟注塑级7.供应TPU 德国拜耳 260 注塑级应用于脚轮、索环和密封件8.供应TPU 德国拜耳 285 注塑、挤出、吹塑9.供应TPU 德国拜耳 3385 具有稳定性和易脱模的挤塑品级10.供应TPU 德国拜耳 345 通用注射品级11.供应TPU 德国拜耳 3491A 具有稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度12.供应TPU 德国拜耳 359 肖氏A硬度97 13.供应TPU 德国拜耳 365 注射注射熔体温度：210-240 注射模具温度：20-4014.供应TPU 德国拜耳 385 肖氏A硬度85 15.供应TPU 德国拜耳 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮16.供应TPU 德国拜耳 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带17.供应TPU 德国拜耳 6386A 邵氏A硬度85 18.供应TPU 德国拜耳 790 良好的低温韧性19.供应TPU 德国拜耳 8792 A 易脱模和流动性著称20.供应TPU 德国拜耳 8798A 肖氏A硬度94 21.供应TPU 德国拜耳 345 X 395X 365X 385X 8798 64D 192 260 285

TPU的应用领域:仪器仪表、汽车外部制件、齿轮、自位轮、轮胎防滑、动物标志、鞋底和后跟、滑雪靴、皮革、电线、电缆护套、驾驶带、缓冲器、工业胶管、垫圈、密封件、薄板和薄膜、变速杆球柄、手柄、滚轴、连轴器、鞋跟、软触应用、脚轮、索环传动带、软管、电缆接头、矿山筛网、织物涂覆、消防水龙头、软管接头、表带、弹性肩带、松紧带、内衣裤、纸尿裤、海棉、体育用品等。