

# 链轮式手动刀型闸阀

产品名称	链轮式手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZL73H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZL73H、X-10C链轮式手动刀型闸阀，耐磨刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0mpa-2.5mpa，使用温度-29-650 情况下正常工作。

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

链轮式手动刀型闸阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

链轮式手动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、截止阀、调节阀、蝶阀、球阀等阀门的重量大、流阻大、面积大、难安装等疑难问题，可取代通用切断阀和调节阀，可在工作压力1.0mpa-2.5mpa，使用温度-29-550 情况下正常工作。

链轮式手动刀型闸阀提供。

- 1.可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。
- 2.不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏，精磨抛光处理可获得更好的密封效果。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚氯乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。

3. 不锈钢阀体坚固耐用，阀体加强筋设计提高阀体强度，双头螺使用启闭更为迅速。

4. 整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、wcb、2cr13，密封圈采用ptfe增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。

5. 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。

6. 科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。

7. 短结构长度，可节省原料，安装空间，也有效支持管道强度。

8. 三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。

9. 刀型闸阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封。

10. 刀型闸阀还可任意选用驱动机构。可选择气动、电动、液动、电液动、伞齿轮等多种结构。

????????????????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ??????180? ?????425?
????	????????????????????

????????????????

?????	??????
??	???
??	???
???	????????????????