

# PZL73H-10C链轮对夹式刀型闸阀

产品名称	PZL73H-10C链轮对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	型号:PZL73F、X-10C 性能:耐磨 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZL73H-10C链轮对夹式刀型闸阀、PZL73F、X-10C链条耐磨刀闸的法兰连接、明杆平行式刚性单闸板，Z973F 阀座密封面材料为氟塑料、阀座密封面材料为不锈钢，公称压力 PN6~16，阀体材料为碳素钢的闸阀。闸板作上下直线运动，并可实现远程控制阀门的打开或关闭。使用温度 100℃，广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。

PZL73H-10C链轮对夹式刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
1.6	2.4	1.8	100	

PZL73H-10C链轮对夹式刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

PZL73H-10C链轮对夹式刀型闸阀注意事项：1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2、各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3、检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4、用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5、用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6、驱动装置的接线须按线路图进行；7、刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

PZL73H-10C链轮对夹式刀型闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114