

手动插板阀PZ73X-10C DN200

产品名称	手动插板阀PZ73X-10C DN200
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73F、Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F、Y、X-10C耐磨对夹式手动插板阀PZ73X-10C DN200采用手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

手动插板阀PZ73X-10C DN200排除了其他厂家所产刀闸阀在使用中存在的不足，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

因采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

手动插板阀PZ73X-10C DN200适用介质

适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

手动插板阀PZ73X-10C DN200工作温度：

软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 600 铬钼钒钢： 55
0 工作压力：0.6~1.6MPa

手动插板阀PZ73X-10C DN200执行标准：

设计按JB / T869I-1998 MSS SP-81法兰按GB / T9113 . 1-2000结构长度按GB / T1-5188 . 2
-94试验和验收按GB / T13927

手动插板阀PZ73X-10C DN200主要连接尺寸：

公称压力 DN	DN	HD	AN-M
50			50
65			50
80			50
100			50
125			50
150			60

200	60
250	70
300	80
350	90
400	100
450	120
500	130
600	140

1.6MPa

68

65

80

70

100

70

125

70

150

80

200

80

250

94

350	980
400	110
450	120
500	130