

阳谷永胜高品质HDPE双壁波纹管

产品名称	阳谷永胜高品质HDPE双壁波纹管
公司名称	山东永胜橡塑总厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东省阳谷农业高科技示范园南区(汽车站东4公里)
联系电话	0635-6710169 15095046803

产品详情

产品介绍 hdpe双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的hdpe双壁波纹管属于柔性管产品属性抗外压能力强：外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，hdpe双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。工程造价低：在等负荷的条件下，hdpe双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁管相比，能节约一半左右的原材料，所以hdpe双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。施工方便：

由于hdpe双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。其他说明采用hdpe为材料的hdpe双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的hdpe双壁波纹管。

良好的耐低温，抗冲击性能：hdpe双壁波纹管的脆化温度是-70。一般低温条件下(-30以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，hdpe双壁波纹管有良好的抗冲击性。

交易说明1、当面交易 2、网上交易 3、拍卖、求购交易