

TPV埃克森美孚203-50抗臭氧性 耐化学性 耐疲劳性 尺寸稳定性 良好的撕裂强度 汽车引擎盖 油管 活动铰链

产品名称	TPV埃克森美孚203-50抗臭氧性 耐化学性 耐疲劳性 尺寸稳定性 良好的撕裂强度 汽车引擎盖 油管 活动铰链
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国埃克森美孚 型号:203-50 特性:抗臭氧性 耐化学性 耐疲劳性
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

TPV埃克森美孚203-50特性：抗臭氧性 耐化学性 耐疲劳性 尺寸稳定性
良好的撕裂强度 良好的着色性 良好的电性能

TPV埃克森美孚203-50应用：汽车引擎盖 油管 活动铰链 汽车应用 消费品 电气工程 隔膜

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯123-50

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯123-50W175

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯211-55

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯241-80

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯273-40

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯291-758150

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯8221-75M300

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯121-70

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯181-55

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯181-64

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯201-64W175

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯211-70

现货代理供应TPV美国塞拉尼斯8291-55PA

TPV埃克森美孚203-50物性表

产品说明:

热塑性弹性体（TPE）系列中的一种坚硬，可着色，多用途的热塑性硫化橡胶（TPV）。这种材料兼具良好的物理性能和耐化学性，可广泛用于各种应用中。此级别的Santoprene TPV取决于剪切，可以在常规的热塑性塑料设备上注塑，挤出或吹塑加工。主要特性：UL认证：文件# QMFZ2.E80017，塑料-组件；无铅。文件# QMFZ8.E80017，加拿大塑料认证-组件。此产品虽然未通过NSF认证，但已向NSF备有材料供应商表格，以方便其评估以用于需要NSF认证的应用中。优异的耐臭氧性。符合欧盟和中国RoHS要求。应用范围：通用用途：家用电器组件汽车应用引擎盖下的汽车消费类应用隔膜汽车电气部件生活用铰链管的可用性：非洲和中东，欧洲，北美，亚太地区，拉丁美洲和南美埃克森美孚化工提供的信息