

HIOKI3560日本日置HIOKI3560交流微电阻计

产品名称	HIOKI3560日本日置HIOKI3560交流微电阻计
公司名称	苏州森测电子有限公司
价格	6500.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市赛格电子市场三楼3B61.上海闵行区伟业路
联系电话	86-051268052585 18915428990

产品详情

hioki3560日本日置hioki3560交流微电阻计: 日本日置hioki3560交流微电阻计:

测试种类从接触电阻至内阻和电池电压 3560型电阻计的特色同样是同时测量电阻和电压并比较电池内阻和开路电压。本产品高度适用于电池检查流水线，是一个既能用作微电阻计仪又可以做dmm的仪器

日本日置hioki3560交流微电阻计技术参数: 基本参数 测量量程

30m ~ 3k , 6档量程, $\pm 0.5\%rdg, \pm 8dgt.$ (所有量程) 精度 中速: 在每个公差上 3dgt

快速: $\pm 0.5\%rdg, \pm 8dgt.$ (30m) $\pm 0.5\%rdg, \pm 6dgt.$ (其它量程)

但在快速模式下, 所有量程内只显示4位数 测量电流 7.4ma(30m 量程) ~ 1.5 μa (3k 量程)

最大应用测量电压 直流60v (不允许交流输入) 采样速度 50hz模式下: 50次/s(快速模式)

~ 1.56次/s(慢速模式) 60hz模式下: 60次/秒(快速模式) ~ 1.88次/s(慢速模式) 显示

最大显示值31000(电阻), 50000(电压), 荧光显示管 测量方式 交流1khz 4端子测量 开路端子电压

最大峰值20mv(30m ~ 3k 所有量程) 比较器功能 设定: 上、下限值, 最多30组

输出: 3档(高, 中, 低)或(通过、失败), 开路集电极, 显示, 蜂鸣器警报 接口 rs-232c(标准配置), gp-

ib或外接打印机(选件) 联系人: 张先生 联系人: 王小姐 联系电话: 15250046260 联系电话: 15150149292

qq: 8502725 qq: 754873065