

粗苯装卸车鹤管 AL2503乙醇卸车鹤管 质量可靠 按需定制

产品名称	粗苯装卸车鹤管 AL2503乙醇卸车鹤管 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:甲醇、甲苯、液碱、液氨等 材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟 发货方式:物流
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

粗苯鹤管是粗苯装卸车中不可或缺的重要组件之一，其质量和性能直接影响着装卸车的工作效率和安全性。连云港广优机械设备有限公司为满足市场需求，推出了具有高可靠性的AL2503乙醇装卸车鹤管，该产品可按需定制，适用于处理甲醇、甲苯、液碱、液氨等介质，并提供多种材质选择。

材质选择

粗苯鹤管的材质种类繁多，常见的有碳钢、不锈钢和钢衬四氟等材质。对于不同的作业环境和介质特性，我们提供多种材质的选择，以确保鹤管的耐腐蚀性和使用寿命。

碳钢：适用于一般工业介质，具有较高的强度和耐磨性。

不锈钢：具有较好的耐腐蚀性能，适用于强腐蚀性介质的处理。

钢衬四氟：在碳钢组件内衬一层四氟材料，能够抵抗强腐蚀性介质的侵蚀。 结构和作用

粗苯鹤管的结构通常由升降系统、回转系统、伸缩系统和管路系统组成。

升降系统：通过液压或电动装置实现鹤管的升降，使其能够与装卸车辆有效对接。

回转系统：通过回转装置实现鹤管的水平旋转，使其能够覆盖更大范围的装卸区域。

伸缩系统：可以根据需要调节鹤管的长度，以适应不同高度的装卸车辆。

管路系统：负责介质的输送，需具备耐压、耐腐蚀等特性。 注意事项

在使用粗苯鹤管时，需注意以下事项：

请严格按照使用说明操作，避免操作失误导致事故发生。

定期检查鹤管的液压、电气系统，确保其正常运行。

对于不同的介质，需选择相应材质的鹤管，并注意其耐腐蚀性。
注意鹤管的承载能力，不得超过其额定载荷范围。

连云港广优机械设备有限公司提供的粗苯装卸车鹤管AL2503乙醇卸车鹤管质量可靠，可根据客户需求进行定制，并适用于多种介质。我们将在全国范围内提供物流发货服务，确保产品的及时送达。如有任何关于粗苯鹤管的需求或疑问，请随时与我们联系。

2503型底部卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部装卸

1.公称口径：DN50、DN80、DN100 2.适用介质：甲醇、甲苯等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110 5.管道材料：20#、304等

6.连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

卸车鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电询盘；