

LNG低温拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀供应 欢迎询价

产品名称	LNG低温拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀供应 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN50 材质:304L、316L 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司提供优质的LNG低温拉断阀，专为鹤管而设计。我们的DN50鹤管低温拉断阀在供应市场中广受欢迎，欢迎各界人士来询价。

作为专业的LNG低温拉断阀制造商，我们的产品具备以下参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L、316L

售后服务：随时联系，售后无忧

对于LNG低温拉断阀的材质，我们提供304L和316L两种选项。这些材质具有耐高低温性能，能够在严寒环境下长时间稳定运行。

LNG低温拉断阀的作用主要是控制介质的流动和防止系统压力过高。通过拉断阀的调节，可以实现对流量的jingque控制，保证系统的安全稳定运行。

我们的LNG低温拉断阀具有以下优势：

可靠性高：经过严格测试和质量控制，确保产品的可靠性和稳定性。

耐低温性能强：采用特殊材质制造，能够在极低温环境下保持良好的性能。

jingque控制：提供jingque的流量调节能力，满足不同系统的需求。

在使用LNG低温拉断阀时，需要注意以下事项：

正确安装：根据产品说明书进行正确的安装和连接，保证阀门的稳定性。

定期维护：定期检查阀门的工作状态，清洁和润滑阀门部件，延长使用寿命。

避免过高压力：在操作过程中，避免系统压力过高，以免对LNG低温拉断阀造成损坏。

通过了解LNG低温拉断阀的材质、作用、优势和注意事项，我们相信您已经对选择合适的产品有了更清晰的认识。欢迎您联系我们的销售团队，获取详细的产品信息和询价服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L