

不锈钢气动平衡风门 煤矿巷道自动无压风门单扇双扇门技术指导

产品名称	不锈钢气动平衡风门 煤矿巷道自动无压风门单扇双扇门技术指导
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1990.00/件
规格参数	材质:铁质 型号:zmk127 控制方式:自动
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

不锈钢气动平衡风门 煤矿巷道自动无压风门单扇双扇门技术指导控制具有开闭灵活，操作简便，安全可靠，耗气少，维护简单的特点

高分子复合板风门优点：矿用高分子复合板风门通过基层、填充材料层、阻燃层、耐腐蚀层和浇铸层的设置，使复合板具有良好的阻燃和耐腐蚀性能，高分子复合板风门同时提高复合板的使用寿命，通过一体化结构的配合使复合板不会受潮而污染环境，增加复合板整体结构的牢固和稳定性，高分子复合板风门同时解决了时间长久以后会发生腐蚀，导致复合板无法继续使用，影响了建筑使用的问题

不锈钢气动平衡风门 煤矿巷道自动无压风门单扇双扇门技术指导初始时2道风门均处于关闭状态，当巷道中人员或矿车需要通过风门A时，风门A外侧光电式接近传感器SC1检测到有人员或矿车信号后，风门控制器接收到该信号驱动电磁阀，推动执行机构气缸A开启风门，电感式接近传感器SD2检测到风门的开启