

福建复合土工布山东晟坤工程材料

产品名称	福建复合土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

福建复合土工布山东晟坤工程材料###的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。7、土工膜上土工布是在土工膜由甲方、监理认可后同上进行铺设。EPS外墙外保温是采用聚苯泡沫塑料为保温材料，耐碱玻璃纤维网格布为增强层，纯丙烯酸乳液水泥聚合物胶浆作为粘结剂和抹面层，再加上面层高弹性涂料的外饰面组成的集保温和装饰功能于一体的新型结构体系，该体系质轻、厚度薄、施工方便、耐久性好，节能效果显著无污染，具有良好的经济效益和社会效益。粘板粘接剂性能特点：随着建筑节能的推广，我公司推出了墙体外保温粘板粘接剂，在EPS墙体外保温各系统使用。粘接剂具有很好的和易性、粘接强度高、韧性好、抗压强度高、耐久性优、耐碱性好、施工方便、使用寿命长等特点。2.耐久性：合成化纤的特点就是不易变性、分解、风化。能长久保持其原有特性。