

澳标槽钢G300，澳标槽钢尺寸误差

产品名称	澳标槽钢G300，澳标槽钢尺寸误差
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	7500.00/吨
规格参数	执行标准:AS300 用途:钢结构/机械制造/冶金设备 品牌:欧洲进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

澳标槽钢G300，澳标槽钢尺寸误差 人工混合矿浮选分离实验在单矿藏浮选实验的基础上，研讨了菱铁矿与赤铁矿人工混合矿的浮选分离特性。实验中将赤铁矿和菱铁矿按1:1的份额混合，每次取2g混合矿样进行浮选。不同分离计划的比照实验单矿藏浮选实验成果标明，以下3种状况有利于菱铁矿与赤铁矿的别离，因而，以这3种状况作为人工混合矿浮选别离的实验计划进行比照：计划1—以TS为捕收剂、淀粉为按捺剂，在弱酸性至中性介质中按捺赤铁矿、浮游菱铁矿；计划2 - 以TS为捕收剂、水玻璃为按捺剂，在中性至强碱性介质中按捺赤铁矿、浮游菱铁矿；计划3 - 以TS为捕收剂、改性水玻璃为按捺剂，在强碱性介质中按捺赤铁矿、浮游菱铁矿。 澳标槽钢规格表：75PFC 75*40*6.1*3.8 5.92 100PFC 100*50*6.7*4.2 8.33 125PFC 125*65*7.5*4.7 11.9 150PFC 150*75*11*6 17.7 180PFC 180*75*11*6 20.9 200PFC 200*75*12*6 22.9 230PFC 230*75*12*6.5 25.1 250PFC 250*90*15*8 35.5 300PFC 300*90*16*8 40.1 380PFC 380*100*17.5*10 55.2 澳标型钢：严重时还可能造成重大事故，若您无法确定，请向我公司咨询。其他方面：您在选择计量泵时，还需要考虑所需计量泵的精度级别，精度级别越高投入越大。计量泵一般工作温度在 -3~1℃，特殊计量泵其工作温度范围更宽（如带保温夹套的高温液体计量泵，其输送温度可达500℃）。对于介质的粒度，我们要求应小于.1mm，对于大于.1mm的介质，我们可针对性地对泵的过流结构进行改变，以满足需要。对于介质的粘度，一般应在 ~1mm/s，特殊的计量泵可达6mm²/s，我公司有高粘度泵头。