

# 德州澳标槽钢250PFC

产品名称	德州澳标槽钢250PFC
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	7500.00/吨
规格参数	执行标准:AS300 用途:钢结构/机械制造/冶金设备 品牌:欧洲进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

德州澳标槽钢250PFC 2016年，钢协会会员单位高炉燃料比为539.72kg/t-HM，比2015年增加3.86kg/t-HM。目前，先进水平的燃料比低于500kg/t-HM，而我国只有宝钢等少数企业的高炉燃料比低于500kg/t-HM。2016年，钢协会会员单位高炉焦比为361.02kg/t-HM。2016年，有41家企业焦比上升，有25家企业焦比下降。2016年，钢协会会员单位喷煤比为141.72kg/t-HM，比2015年下降0.92kg/t-HM，有35家企业喷煤比下降，有29家企业喷煤比提高。澳标槽钢规格表：75PFC 75\*40\*6.1\*3.8 5.92 100PFC 100\*50\*6.7\*4.2 8.33 125PFC 125\*65\*7.5\*4.7 11.9 150PFC 150\*75\*11\*6 17.7 180PFC 180\*75\*11\*6 20.9 200PFC 200\*75\*12\*6 22.9 230PFC 230\*75\*12\*6.5 25.1 250PFC 250\*90\*15\*8 35.5 300PFC 300\*90\*16\*8 40.1 380PFC 380\*100\*17.5\*10 55.2 澳标型钢：亚钙的掺入还可以防止混凝土内部钢筋的锈蚀，其原因是可以促使钢筋表面形成致密的保护膜。通过对脱硫脱硝副产物资源化利用的研究，结合钢铁企业固体废弃物资源化利用技术，该副产物可用于矿渣粉生产用添加剂和配制钢铁渣粉早强激发剂，达到提高矿渣的活性，并解决钢铁渣粉早期强度低的技术问题，达到零排放，且具有很高的经济价值。5工艺特点1) 实现了低温烟气脱硝：在Ca/(S+0.5N)为1.1-1.4时，脱硫效率高于90%、脱硝效率高于80%、粉尘低于10mg/m<sup>3</sup>，满足国家环保标准要求。