

丽水优质的HYAT53填充式铠装电缆厂家电话2023已更新（今日/推荐）

产品名称	丽水优质的HYAT53填充式铠装电缆厂家电话2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

不会产生有害的卤素蒸汽体，不会产生有害的腐蚀蒸汽体，不会污染土壤。1.无卤：采用低碳环保型电缆护套，不仅具有良好的电性能和物理物理性能，而且保证了产品无卤素，避免其焚烧时产生的“二次污染”，了PVC电缆点燃时产生有害的化学。2.阻燃等级高：对消防安全规定较高的工程建设规定，在火灾事故中，电缆不易点燃，并能后火焰的扩散和损坏的扩大。3.不会对汽体造成侵蚀：选用对自然零污染的原材料，在整个生产和点火中不易产生HCL等蒸汽，的酸气很少，对工人和机械设备的危害较小，更环保。4.防潮、紫外线遮挡：采用绿色环保材料，确保吸水率低。独特的光剂，使商品具有良好的紫外线阻挡效。