

化工厂防雷检测报告办理 广东风云科技公司

产品名称	化工厂防雷检测报告办理 广东风云科技公司
公司名称	辽宁风云科技服务有限公司广东分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾街永嘉路6号827房
联系电话	13924200335 13924200335

产品详情

风云科技广东分公司-防雷检测报告办理

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，风电防雷检测报告办理，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷检测应该怎么做？

防雷检测的测试方法有接地电阻测试、等电位检测、环形电阻测试、卷尺检测和拉力测试仪测接闪带支架的牢固度。具体如下：

接地电阻测试。位置1为楼头检测口，位置2为配电柜和消防管道，位置3为电梯机房内的配电柜和电梯间。接地电阻值不大于1欧姆。

等电位检测。位置为配电柜、消防管道及套间内卫生间等电位监测点。

环形电阻测试。位置为楼顶接闪带，多点检测值不大于1欧姆。若大于1欧姆，则需检查是否存在未焊接处。

风云科技广东分公司-防雷检测报告办理

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

雷电现象是我们常见的一种自然现象，而它产生的巨大能量让人感到害怕，它可以说能摧毁任何的事物

。防雷减灾值得我们去倡导，做好防雷电检查工作，对我国的经济、生产及社会安定都有重大意义。

防雷装置主要由接闪器、引下线和接地装置组成，特别是接地装置埋于地下，引下线又常常被雨淋风吹的，长年累月容易因锈蚀导致断裂、脱焊，如此一来，接闪器接到的雷电能量无法通过接地装置进入大地消耗掉，肇庆防雷检测报告办理，从而更加容易对建筑物和人员造成伤害。

防雷电检查是防雷减灾工作任务之一，也是防雷设施装置是否持续有效符合规定标准的。防雷检测工作严格遵守防雷检测规范、做好防雷检测工作中询问、检查、测量等工作流程。

风云科技广东分公司-防雷检测报告办理

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，光伏防雷检测报告办理，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷装置检测设备表

1. 激光测距仪：量程：0-150m
2. 测厚仪：金属厚度测量，超声波
3. 经纬仪：量程：0-360°，分辨率：2
4. 拉力计：量程：0-40kgf
5. 可燃气体测试仪：适用气体：可燃气体
6. 接地电阻测试仪：测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：
7. 大地网测试仪：测试电流：>3A，分辨率：0.001~99.999，化工厂防雷检测报告办理，频率可选
8. 土壤电阻率测试仪：四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：
9. 等电位测试仪：测试电流：1A，四线法测试，分辨率：0.001，具备大容量锂电池
10. 环路电阻测试仪：电阻测量分辨率：0.001，电流测量分辨率：1μA
11. 防雷元件测试仪：测试器件：MOV，具备大容量锂电池
12. 绝缘电阻测试仪：0-1000M
13. 表面阻抗测试仪：测量范围：10³-10¹⁰
14. 静电电位测试仪：测量范围：±20kv
15. 数字万用表：电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半
16. 防爆对讲机；防爆对讲

17. 标准电阻:10-3~105欧姆, 功率1/2w, 线绕型

18. 钢卷尺: 分辨率: m

19. 游标卡尺: 量程: 0-150mm

化工厂防雷检测报告办理-广东风云科技公司由辽宁风云科技服务有限公司广东分公司提供。辽宁风云科技服务有限公司广东分公司在防雷避雷产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 广东风云科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 李总。