

J-12环氧橘皮纹理地坪涂漆防尘防潮工厂仓库地坪漆

产品名称	J-12环氧橘皮纹理地坪涂漆防尘防潮工厂仓库地坪漆
公司名称	深圳市佳涂士化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	九九佳:30KG/套
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路旺业工业园厂房3栋三层西面（注册地址）
联系电话	13823289155

产品详情

一、适用范围：要求耐磨性强、耐一定冲击的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、地下停车场、通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品、五金等制造车间的地面、特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道地面涂装。特别适用于停车场、仓库等一切需要耐磨防滑要求的地面。二、施工工艺：1、打磨地面，清洁；2、用九九佳牌环氧封闭底漆和陶氏固化剂按2:1的比例调成环氧底漆涂刷一遍，使其渗透到水泥，一则封闭水泥中的毛细孔，起防潮作用，二则增强漆膜的附着力，***地坪的基础牢固；3、用九九佳牌环氧树脂地坪漆和陶氏固化剂按5:1的比例调成环氧树脂漆再加入高精度石英砂混合搅拌均匀调成砂浆，倒于地面，全刮地面做地坪中层，以增强地面抗冲击、抗压、抗腐蚀等性能；4、用九九佳牌环氧中涂漆和陶氏固化剂按5:1的比例调成环氧中涂漆再加高精度石英粉调成的中涂腻子刮满地面；***地面的一致性和漆膜表面的饱满度；5、用九九佳牌环氧橘皮面漆和陶氏固化剂按5:1的比例调成环氧自流平面漆再加高精度石英粉调成的面漆腻子刮满地面；***地面的封闭性；6、用九九佳牌环氧橘皮面漆和陶氏固化剂按5:1的比例调成自流平面漆，用滚筒涂刷达到***厚度，起到防滑的效果。