

# 台式电子万能试验机 云南电子万能试验机 联拓试验机

产品名称	台式电子万能试验机 云南电子万能试验机 联拓试验机
公司名称	济南联拓试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区玉河路西首
联系电话	15866699956 15866699956

## 产品详情

微机控制电子式wanneng试验机的技术指标

技术指标：

试验力上限值 ( kN )      2

精度等级                  1级

试验力测量范围          2%-100%

试验力示值相对误差      <  $\pm 1\%$

试验力分辨率              试验力上限值的1/300000

变形测量范围              2%-100%

变形示值相对误差        <  $\pm 1\%$

变形分辨率变形量上限值 1/300000

位移示值相对误差        <  $\pm 1\%$

位移分辨力(mm)          0.001

速度范围                   mm/min ~ 500mm/min  无级调速

拉伸行程 ( mm )          800

可配夹具	拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等
主机外形尺寸 (mm)	500*398*1505
电机功率 (kW)	0.75
总重量 (kg)	150

## 试验仪的面板显示

面板中哪儿行反白显示，台式电子wanneng试验机，表示默认的是哪儿一行，云南电子wanneng试验机，按[ ]、[ ]键可在多个选项里变换，这些选项都是步选择所需要的参数，步的选择不同，本屏选项的内容和数目也不同。用[ ]、[ ]键选中某个选项，则该选项反白显示，这时按[设置]键，则该选项内容的一位闪烁显示，电子材料wanneng试验机，表示该位可以修改，控制电子wanneng试验机，按[ ]、[ ]键则该位在0-9之间变化，按[ ]键则前移一位闪烁显示，该项的内容修改完毕后按[设置]键，则数字停止闪烁，整个参数项继续反白显示，这时按[ ]、[ ]可以选择其他参数项。当所有的参数修改完毕后按[复位]键，则保存刚才所有的修改并进入到正常试验状态。

## 主要技术参数：

- 1试验力上限值：300kN;
- 2试验力测量范围：0.4%~100%FS 全程不分档；
- 3 试验力精度等级：1级；
- 4 试验力分辨力：试验力上限值的1/500000；
- 5 力控速率调节范围：0.005 ~ 5%FS/S;
- 6 变形测量范围：0.2%~100%FS；
- 7变形示值相对误差：±0.5% 以内；
- 8变形分辨力：变形上限值的1/500000；
- 9变形速率调节范围：0.02 ~ 5%FS/S;
- 变形测量范围：10 ~ 800mm(选配)；
- 11大变形示值相对误差：±1% 以内（选配）；
- 12位移示值相对误差：±0.5% 以内;

台式电子wanneng试验机-云南电子wanneng试验机-联拓试验机由济南联拓试验设备有限公司提供。济南联拓试验设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！