

智能式落锤冲击试验机 落锤冲击试验机 联拓试验机厂商

产品名称	智能式落锤冲击试验机 落锤冲击试验机 联拓试验机厂商
公司名称	济南联拓试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区玉河路西首
联系电话	15866699956 15866699956

产品详情

HZ-100000恒阻大变形锚索落锤冲击试验机的主机结构及工作原理

HZ-100000 恒阻大变形锚索落锤冲击试验机由主机框架部分（包括底座、固定横梁、导向立柱、支承立柱、底座等部分）、锤体部分、提升系统、自动送料系统、试样夹持部分、缓冲系统、防护装置、电器控制系统等主要部分组成。

HZ-100000 恒阻大变形锚索落锤冲击试验机的提升电机部分与主机分开单独安装，这样能够极大减小主机的震动对提升电机的影响，落锤冲击试验机，而且便于安装与维修。

JL - 120000焦耳落锤式冲击试验机安全防护系统

- 1.上极限限位保护：该机的提升行程大，管材落锤冲击试验机，为避免操作疏忽而造成“撞车”现象，该机在行程处上限值设有行程开关，到达极限位置会自动停机。
- 2.声光报警：该机在左侧门柱顶端设有一个声光报警器，一旦主机进入预备落锤态，落锤冲击试验机厂家，声光报警器会闪动并发出报警声音。锤体释放后，报警器会自动关闭。
- 3.固定横梁围栏保护：固定横梁上部设有围栏，可以给维修人员在主机顶部作业带来安全保障。

安全防护系统

试验仪设计有完善可靠的安全防护系统，包括：防护墙、缓冲器、吊钩到位检测、开门断电保护、上极

限位保护、声光报警、固定横梁围栏保护。

防护墙：主机的左、前、右三个方向设有高度为两米的钢板防护墙，用以防止飞物伤人。

缓冲器：该机在底座上装有8个能量缓冲器，智能式落锤冲击试验机，其位置位于锤体正下方，用以吸收试样断裂后锤体的剩余冲击能量。其工作方式为液压阻尼式，总能量吸收能力为20000焦耳。

智能式落锤冲击试验机-落锤冲击试验机-联拓试验机厂商由济南联拓试验设备有限公司提供。济南联拓试验设备有限公司为客户提供“试验机,落锤冲击试验,电子wanneng试验机,钢绞线试验机,测试设备”等业务，公司拥有“联拓”等品牌，专注于试验机等行业。，在济南市槐荫区玉河路西首的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。