

镇江市春鹏电器全国供应快冷装置欢迎前来选购，质优价廉！

产品名称	镇江市春鹏电器全国供应快冷装置欢迎前来选购，质优价廉！
公司名称	镇江市春鹏电器有限公司
价格	1.00/木箱、铁箱
规格参数	
公司地址	镇江扬中市八桥镇
联系电话	0511-88512582 13605298512

产品详情

一、快速冷却装置简介 为了加快汽轮机停机后的了冷却速度，缩短停机后的冷却时间，该系统采用利用通热空气的方式，在汽轮机停机后的高温阶段，输送350 左右干燥结晶的热空气，并保持与汽缸内壁已定的温差，由高温阶段的小流量逐渐输送至低温阶段多的大流量热空气。通过对汽轮机冷却过程中汽缸应力变化的监视，发现高温干燥洁净的热空气对其生产的热充饥和应力产生的破坏极小，是十分安全可靠的。整个系统以安全、可靠、高效为目的，精心设计，利用空气压缩机输送气源，经油水过滤器过滤后，有二套空气电加热将压缩空气加热到一定温度输送到集气箱，然后送入汽轮机哥哥冷却部位。为便于灵活操作和控制，在中间管路中安装了控制阀门，压力、流量、温度显示装置，随时调节温度和流量，再配合汽轮机应力监视，在规定范围内按比列降低汽缸温度，达到快速冷却的目的。yat-tdsk系列汽轮机快速冷却装置可用在机组冷态起动时，开机前预热汽轮机，缩短甚至取消低速暖机时间。热态起动时，可先冷却中压缸，使缸温与再热气温提前匹配；停机备用时，可用来干燥汽轮机，防止湿气腐蚀。因此，使用该装置后，可以提高机组的投运率，缓解电力供需矛盾，具有明显的现实意义和经济效益。yat-tdsk系列汽轮机快速冷却装置适用于国内外生产的各种型号的汽轮机。

二、型号规格和结构名称

1、型号规格 快速冷却分立式和卧式两种，为了与不同参数的汽轮机组相配套，确定该装置型号规格及参数，供大家参考：型号 输出口尺寸 (mm) 输出口尺寸(mm) 额定功率(kw) 工作压力(mpa)

出口最高空气温度 最大流量m3/min 型号 yat-tdsk- 50 *73 按用户要求定 50 0.8 250 20 立式 yat-tdsk- 60 *73 60 0.8 250 20 立式 yat-tdsk- 70 *108 70 0.8 300 20 立式 yat-tdsk- 80 *108 80 0.8 300 20 立式 yat-tdsk- 90 *108 90 0.8 350 20 立式 yat-tdsk- 100 *108 100 0.8 350 40 立式 yat-tdsk- 120 *108 120 0.8 350 40 立式 yat-tdsk- 150 *108 150 0.8 400 40 立式 yat-tdsk- 180 *108 180 0.8 400 60 立式 yat-tdsk- 50 *73 按用户要求定 50 0.8 250 20 立式 yat-tdsk- 60 *73 60 0.8 250 20 卧式 yat-tdsk- 70 *108 70 0.8 300 20 卧式 yat-tdsk- 80 *108 80 0.8 300 20 卧式 yat-tdsk- 90 *108 90 0.8 350 20 卧式 yat-tdsk- 100 *108 100 0.8 350 40 卧式 yat-tdsk- 120 *108 120 0.8 350 40 卧式 yat-tdsk-