CKJ3-1000交流真空接触器

产品名称	CKJ3-1000交流真空接触器
公司名称	浙江振光真空电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	86-057762758567/62752567 13706772567

产品详情

产品介绍主要技术参数 型号 数值 额定工作电压 （v） 1140 额定工作电流 （a） 800、1000、1250 额定频率 （hz） 50-60 额定接通能力 （a） 4ie(ac-2) 额定分断能力 （a） 4ie(ac-2) 耐受过载电流能力 （a/s） 4ie/10 工频耐受电压相间、相对地 （kv） 4.2 工频耐受电压真空断口 (kv) 10 雷电冲击耐受电压 （kv） 8 额定电压 （v） ac 220/380 dc 110/220 额定功率电保持 （va） ≤1000/100(吸合/保持) 额定功率机械保持 （va） ≤900/600（分闸/合闸） 形式 3a+3b 额定值 ac380v/5a dc380v/1a 控制电路、辅助电路对地工频耐受电压（kv） 2 产品属性机械锁扣：当闭合线圈通电时，接触器吸合，机械锁扣锁住：当脱扣线圈通电时，机械锁扣脱扣，接触器释放，脱扣线圈在热态时，其电压在us85%－110%范围内使接触器可靠释放。 安装操作真空接触器熄孤能力强，耐压性能好，操作频率较高，寿命长，无电弧外喷，体积小、重量轻、维修周期较长。真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高，如果工艺不良，灭弧室的真空容易下降。触头材料材质不好，在分断电流时会出现 "截流过电压"现象，即在分断电流时，由于真空灭弧室的熄弧能力很强，电弧电流不是自然过零时切断，而是从电流的某一值突然降到零，由此而出现高的过电压。截流电压会危及电气设备的安全运行。 注意事项真空接触器是否有故障，可以根据其能否准确无误地合闸、分闸并可靠地保持在合闸、分闸位置来判断。主回路方面的故障，可以从接触器例行的检修和维护中发现并排除。 交易说明检查包装箱及箱内物品、资料开箱后应检查产品是否与用户所定购的产品相符、产品合格证、使用说明书等重要文件详情联系.