

# 吸顶式空气消毒机

产品名称	吸顶式空气消毒机
公司名称	河南康品源智能科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	鑫康特佳:使用体积100立方 KTJ100:使用面积35平 河南省安阳市:循环风量1000/h
公司地址	河南省安阳市滑县新区黄河路与富民路交叉口东北角26号厂房（注册地址）
联系电话	15937265899

## 产品详情

一、杀菌原理：采用最新一代的NICOLER双极等离子体静电场工作原理，在有人情况下持续使用，对人体无害。保证食品在生产过程中免受空气中细菌二次污染，防止食品菌落总数超标，延长食品保质期，保障食品的安全卫生。

二、技术参数：以YKJ2000型动态消毒机为例，开启机器60分钟，杀菌率：99.99%，空气洁净度10万级，除尘率90.6%，除苯率98%，除氨率99.5%，除甲醛率97%，适用面积50m<sup>2</sup>，设备使用年限15年，电机功率220W，设备尺寸：520\*425\*1780。

三、具体应用客户：

1、工厂：适用于食品厂、化妆品厂、制药厂等。控制生产车间微生物交叉感染，实现“边生产、边杀菌”，让企业业主低成本的拥有“无菌无尘室”；也是企业申办生产许可证、HACCP、GMP时空气质量达标的zuijia消毒净化设备。

2、家庭：在动态（有人）情况下持续消毒杀菌，对人体有益无害。能分解杀灭室内300多种气态污染物（如甲醛、氨、氡、苯系物等放射体）、可吸入颗粒及各种细菌、病毒。排除装潢后导致的各种怪味和空气内的飘尘、包括香烟的烟雾等。

3、医院：控制院内细菌交叉感染、洁净污染空气，阻隔病毒传播的最经济解决方案。主要运用于医院的手术室、ICU病房、血透室、传染病房、输液室、妇产科、母婴室；血站重点使用区域为：机采室、献血屋、采血车、成份室、储血室、化验室、实验室等

鑫康特佳牌 KYJ/D-X100 型医用等离子体空气消毒机技术参数

## 规格参数

型号：KTJ/D-X100

外形：吸顶式

外型尺寸：680 × 680 × 440 ( mm )

重量：26kg

## 技术参数

消毒方法：等离子体

最大适用体积：100 m<sup>3</sup>

额定循环风量：1000 m<sup>3</sup>/h

噪声： 55dB(A)

负离子浓度： 6 × 10<sup>6</sup> 个/cm<sup>3</sup>

等离子体场强度：8 kV ± 0.3 kV

颗粒物(0.5 μ m ) 去除率 > 99.99%

白色葡萄球菌的杀灭率均 > 99.90%

自然菌平均消亡率(消毒时间 60min)均 > 95.00%

臭氧浓度>0.003%mg/m

## 性能参数

可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。

外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，底部进风，四周出风结构。

采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。

选用高效低阻 H13 级别高效过滤器，有效去除室内 PM2.5 以及微小细菌。

选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。

风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。

配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。

增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。

预约模式可实现 9 时段预约开关机。

模块化设计，方便用户维护保养。

工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。

液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。

负氧离子功能，清新空气。

等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。

电气参数

输入功率： 115W

电源： AC 220V

50Hz