

SMC玻璃钢水箱

产品名称	SMC玻璃钢水箱
公司名称	北京市美丰粤华泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇祖村龙凤超市前行2公里
联系电话	18910190095

产品详情

一、产品介绍 smc组合式玻璃钢水箱是一种国际上普遍采用的储水方式。是由smc单元板现场组装而成的一种水箱。单元板用smc (sheet moulding compound) 片材在高温高压下模压成型，水箱内采用加强式支撑，其钢配件选用热镀锌件和不锈钢件均可。板块厚度的选取依据板块所受的压力和所处的位置。有5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm等。我公司生产的smc组合式玻璃钢水箱水质符合国家《生活饮用水标准》(gb5749-85)。

二、产品特点 采用食品级树脂，保证了水质无毒清洁。质量轻、强度高的特性，使得同样大小、同样厚度的玻璃钢板材比钢板的重量轻了30%左右。模压成型的方式，增加了抗震、抗冲击的强度，克服了手糊制品强度不均匀的缺点，提高了耐压强度和使用寿命。无渗漏，无变形，保养、检修方便；在有限的空间内存放和安装，很容易扩大或更换；现场组装，定期提供，施工方便。

三、使用范围 广泛地适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。

四、安装调试 水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0mpa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照gb17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由设计人员按实际需要提出确定。水箱满水实验，24小时无渗漏现象；管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；观察供水系统运转情况是否正常；检查水质消毒系统是否工作正常。 产品执行标准 :jc658.1-1997