

青州湿帘墙及纸芯-----青州万利温控专业生产

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 青州湿帘墙及纸芯-----青州万利温控专业生产 |
| 公司名称 | 青州万利温控风机配件厂 |
| 价格 | 130.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 潍坊青州市新东环路中段 |
| 联系电话 | 86-05363529858/13562695818 13562695818 |

产品详情

供应青州湿帘墙及纸芯-----青州万利温控 风机配件厂 湿帘简介：湿帘（别称水帘）是一种特种纸质蜂窝材料，“万利”系列湿帘纸以进口高分子材料为基础，在纸浆中添加特殊化学成分，采用先进的空间交联技术经过上浆 烘干 压制瓦楞 定型 上胶 固化 切片 修磨 去味等工序制作而成。大多数情况下，温度在20-25℃、湿度在50-75%是我们希望维持的环境。室内温度过高，会造成人类及动植物工作效率下降，生长不良，品质下降，甚至死亡。在炎热天气下，由于热传导、热辐射，未采取降温措施的室内温度要高于外界气温10-20℃，生产活动无法正常进行，因此采取有效的降温措施是取得夏季生产高产、高效、稳定的唯一途径。“湿帘—风机”的纵向通风降温组合是最经济、有效的夏季降温措施。

多年的实践应用显示，即使在最炎热的天气下，合理设计安装的湿帘-

风机降温系统仍可以控制室内的温度在30℃左右，从而将高温对生产的不利影响减小到最低。

在炎热的夏季，您的生产工作需要“宏旭”湿帘的帮忙。湿帘降温原理：蒸发降温是一种自然现象，就如同当风吹过海面时会导致水份蒸发，从而使空气温度下降。为了能在畜禽舍、温室、厂房内人为的再现这一物理过程，您必须有一个能让水份汽化的表面，需要能使该表面湿润的供水系统，还需要有让空气穿过该表面并使整个系统有效运行的控制手段。万利湿帘降温系统的降温过程是在其核心--“湿帘”纸垫内完成的，在波纹状的纤维纸表面有层薄薄的水膜，当室外干热空气被风机抽吸穿过纸垫时，水膜上的水会吸收空气中的热量进而蒸发成水蒸汽，这样经过处理后的凉爽湿润的空气就进入室内了。这自然的过程犹如风吹过水面一样。湿帘能降低的温度取决于空气的干湿球温度差和湿帘此时的效率，降温的数值就是两者的乘积。稳定运行的湿帘降温效率通常是不变的。可以看出，在越炎热的天气下，湿帘降温的效果越好。性能特点：以水为介质，使用过程中对环境无污染，有利健康，环保节能。

水分蒸发降温的同时能产生大量的负氧离子，有效增加了空气中氧的含量。

色泽均匀，吸水性好，湿挺度高，扩散速度快，使用寿命长。

能耗低，耗电量只是传统空调的十分之一。外框有镀锌板、铝合金、塑钢三种可供选择。