

## 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装KVVP-32

产品名称	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装KVVP-32
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

### 产品详情

控制电缆型号及名称：

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆？

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆？

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆？

KVV32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆？

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆？

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆？

KVVP-32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装

KVV、KVV22控制电缆？

## 1、用途：

?? 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的配电装置中电器、仪表的接线之用，亦可用于电站、变电所、矿山、石化等企业的单机控制或机组设备控制、信号及测量系统中。

2：使用条件：（1）、额定电压：U<sub>0</sub>/U为450/750V。（2）、电缆导体的长期工作温度为70，短路时（长持续时间不超过5S）电缆导体的温度不超过160。（3）、敷设电缆时的环境温度不低于0。（4）、敷设安装电缆时的小弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍，有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

3、型号、名称、使用范围：KVV、KVV22控制电缆?