

壁挂等离子空气消毒机

产品名称	壁挂等离子空气消毒机
公司名称	河南康品源智能科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	鑫康特佳:使用体积100立方 D-B100:使用面积35平 河南省安阳市:循环放量1000/h
公司地址	河南省安阳市滑县新区黄河路与富民路交叉口东北角26号厂房（注册地址）
联系电话	15937265899

产品详情

等离子空气消毒机

与传统紫外线循环风空气消毒机比较,具有如下六大优势:

- 一、**高效杀菌性** 等离子体灭菌消毒效果极强，且作用时间短，是高强紫外线所远远不及的。
- 二、**环保性** 等离子体灭菌消毒连续不停地工作，也不会产生紫外线、臭氧、避免了环境的二次污染。
- 三、**高效降解性** 等离子消毒机对空气消毒的同时，也可降解空气中的有害、有毒气体，经中国疾病预防控制中心检测报告显示，24小时内的降解率:甲醛91%、苯93%、氨78%、二甲苯96%。同时可以高效去除烟气、烟味等污染物。
- 四、**低能耗**
等离子空气消毒机开机的功率是紫外线消毒机的1/3，非常省电。就适用于150m³的房间来说，等离子机150W，紫外线机450W以上，一年省电费1000元以上。
- 五、**使用寿命长** 等离子消毒机正常使用的情况下，设计使用寿命15年，而紫外线消毒机仅5年。
- 六、**一次投入终身免耗材**
紫外线消毒机约2年需更换一批灯管，费用近1000元。而等离子消毒机终身无需耗材。

综上所述，等离子空气消毒机正常使用的折旧成本约1000元/年，而紫外线消毒机的相对折旧成本约4000元/年。且等离子消毒机工作非常环保，对医务人员和病人无害。故对空气消毒选择等离子消毒机是非常明智之举。

适用范围:

医疗卫生:手术室、ICU、NICU、新生儿室、产房、烧伤病房、供应室、介入治疗中心、隔离病房、血透室、输液室、生化室、实验室等

其它:生物制药、食品生产、公共场所、会议室等

鑫康特佳牌 KTJ/D-B100 型医用等离子体空气消毒机技术参数

规格参数

型号：KTJ/D-B100

外形：壁挂式

外型尺寸：1005 × 380 × 160 (mm)

重量：20kg

技术参数

消毒方法：等离子体

最大适用体积：100 m³

额定循环风量：1000 m³/h

噪声：55dB(A)

负离子浓度：6 × 10⁶ 个/cm³

等离子体场强度：8 kV ± 0.3 kV

颗粒物(0.5 μm) 去除率 > 99.99%

白色葡萄球菌的杀灭率均 > 99.90%

臭氧浓度 < 0.003 mg/m

自然菌平均消亡率(消毒时间 60min)均 > 90.00%

性能参数

可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。

外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构。

采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。

选用高效低阻 H13 级别高效过滤器，有效去除室内 PM2.5 以及微小细菌。

选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。

风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。

配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。

增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。

预约模式可实现 9 时段预约开关机。

模块化设计，方便用户维护保养。

工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。

液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。

负氧离子功能，清新空气。

等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。

电气参数

输入功率： 60W

电源： AC 220V

50Hz