壁挂等离子空气消毒机

产品名称	壁挂等离子空气消毒机
公司名称	河南康品源智能科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	鑫康特佳:使用体积100立方 D-B100:使用面积35平 河南省安阳市:循环放量1000/h
公司地址	河南省安阳市滑县新区黄河路与富民路交叉口东北角26号厂房（注册地址）
联系电话	15937265899

产品详情

等离子空气消毒机

与传统紫外线循环风空气消毒机比较,具有如下六大优势:

一、高效杀菌性 等离子体灭菌消毒效果极强，且作用时间短，是高强紫外线所远远不及的。

二、环保性 等离子体灭菌消毒连续不停地工作，也不会产生紫外线、臭氧、避免了环境的二次污染。

三、高效降解性 等离子消毒机对空气消毒的同时，也可降解空气中的有害、有毒气体，经中国疾病防控制中心检测报告显示，24小时内的降解率:甲醛91%、苯93%、氨78%、二甲苯96%。同时可以高效去除烟气、烟味等污染物。

四、低能耗
等离子空气消毒机开机的功率是紫外线消毒机的1/3，非常省电。就适用于150m3的房间来说，等离子机150W，紫外线机450W以上，一年省电费1000元以上。

五、使用寿命长 等离子消毒机正常使用的情况下，设计使用寿命15年，而紫外线消毒机仅5年。

六、一次投入终身免耗材
紫外线消毒机约2年需更换一批灯管，费用近1000元。而等离子消毒机终身无需耗材。

综上所述，等离子空气消毒机正常使用的折旧成本约1000元/年，而紫外线消毒机的相对折旧成本约4000元/年。且等离子消毒机工作非常环保，对医务人员和病人无害。故对空气消毒选择等离子消毒机是非常明智之举。

适用范围:

医疗卫生:手术室、ICU、NICU、新生儿室、产房、烧伤病房、供应室、、介入治疗中心、隔离病房、血透室、输液室、生化室、实验室等

其 它:生物制药、食品生产、公共场所、会议室等

鑫康特佳牌 KTJ/D-B100 型医用等离子体空气消毒机技术参数

规格参数

型号：KTJ/D-B100

外形：壁挂式

外型尺寸：1005×380×160（mm）

重量：20kg

技术参数

消毒方法：等离子体

★

最大适用体积：100 m3

额定循环风量：1000 m3/h

噪声：≤55dB(A)

负离子浓度：≥6×106 个/cm3

等离子体场强度：8 kV±0.3 kV

颗粒物(0.5μm）去除率＞99.99%

白色葡萄球菌的杀灭率均＞99.90%

★

臭氧浓度＜0.003 mg/m

★

自然菌平均消亡率(消毒时间 60min)均＞90.00%

★

性能参数

可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。

外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构。

★

采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。

选用高效低阻 H13 级别高效过滤器，有效去除室内 PM2.5 以及微小细菌。

选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。

风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。

★

配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。

增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。

预约模式可实现 9 时段预约开关机。

★

模块化设计，方便用户维护保养。

工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。

液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。

负氧离子功能，清新空气。

等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。

电气参数

输入功率：≤60W

电源：AC 220V

50Hz