

塑胶跑道厂家包施工

产品名称	塑胶跑道厂家包施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

找塑胶跑道，就选河北昌冠塑胶跑道生产厂家。厂家直供，质量保障！全国性销售经验丰富，可按不同场所需求的跑道规格定制生产。已为北京、上海、深圳、福建等各地区上千家校区、赛场等提供了高品质的施工安装服务。除幼儿园塑胶跑道之外，我司主营产品还有：复合型塑胶跑道、环保透气型塑胶跑道、环保无毒EPDM塑胶跑道、预制式环保橡胶卷材跑道、自结纹塑胶跑道、足球场塑胶跑道、400米塑胶跑道、混合型pu塑胶跑道、预制型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道、混合型塑胶跑道。

塑胶跑道结构平整致密，很多人不太了解塑胶跑道施工的制作工艺。今天给大家分享一下环保的基本要求塑胶跑道施工。

- 1) 塑胶跑道施工无论采用沥青基础还是水泥基础，都应具有一定的强度和稳定性。2) 环保:地基不会产生热冻引起的裂缝和不均匀冻胀。
- 3) 基础要有一定的平整度:3m直尺误差3mm，有一定的坡度:横向小于1%，跳高区小于4%，表面要平整光滑，保证排水。
- 4) 沥青基础采用不打蜡或少打蜡的沥青材料，沥青混合料必须充分压实。
- 5) 在水结冰的区域，在沥青层和碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟边缘的基础应做特殊防水处理，因为这些地方容易发生冻胀。
- 6) 塑胶跑道地基表面应保持清洁干燥，沥青地基完工后应养护30天以上，以挥发沥青表面的低沸点成分，保证塑胶层与地基有足够的粘结强度。混凝土基础还要求有30天的维护期。大面积使用时，应考虑伸缩缝。铺装层之前，必须用5%-6%的稀盐酸溶液，对混凝土基础进行处理，然后用清水冲洗干净，完全晾干后再铺设塑料面层。

7)如果需要在排水罩上铺设塑料面层，要保证沟罩平整稳固，沟罩要平齐，保证缝隙小，强度可以用胶水砂浆抹平，每6个沟罩可随时掀起一个，每边不超过6个。