

## 买加热器，就到春鹏电器，质优价惠！

产品名称	买加热器，就到春鹏电器，质优价惠！
公司名称	镇江市春鹏电器有限公司
价格	1.00/详见产品
规格参数	
公司地址	镇江扬中市八桥镇
联系电话	0511-88512582 13605298512

## 产品详情

dyb板式加热器 dyb型板式加热器是采用优质镍铬丝,不锈钢板,铜板或镀锌板等材料.经精密加工而成,其优点是机械强度高,绝缘好.发热均匀,热效率高. dyb型板式电加热器可广泛应用于电除尘器灰斗壁保温加热、脱水仓保温加热、石灰石粉仓保温加热、空气输送斜槽及埋刮板保温加热等，是目前除尘系统中较为理想的加热设备。dyb型板式电加热器可推广应用到石油，化工，水泥，冶金等部门。一. dyb型板式电加热器外型图 二. dyb型板式电加热器规格尺寸 规格 长度mm a b c d 电 流 i 电 压 v 功 率 w 最高使用温度 dyb-300 300 \*150\* 320\* 10.5 1.4 220 300 200 dyb-400 400\*150\*420\*10.5 1.9 220 400 200 dyb-500 500\*150\*520\*10.5 2.3 220 500 200 dyb-600 600\*150\*620\*10.5 2.8 220 600 200 swb自动数显控温仪 自动数显控温仪是本系统的温度控制部分，由数显表，电压表，电流表，可控硅等部分组成，对整过系统的加热温度起控制作用，从而保护了加热器因过热而造成的烧坏现象，该控制仪为现场控制使用。一．外型图上图中。1．st91数显控温表 2．电压表 3．电流表 4．电源信号灯 5．控制电源开关 6．电压调整 二．技术指标 1. 输入电压：220v 2．输出电压：220v 3．额定功率：10kw 4．额定电流：50a 5．控温范围：30-600 6．控温精度：0.5级 7．配用热电偶分度号：k (eu-2) 8．外形尺寸：200 × 320 × 400 swbz系统电源控制柜 该控制柜为加热电源的总控制，它使整个除尘器灰斗分成若干组。一般可分为2个灰斗一组、4个灰斗一组、6个灰斗一组、9个灰斗一组。每路10kw左右几种规格，它能分别控制每个灰斗的加热温度。（）上图中：1．电流表 2．电压表 3．st9数显控温表 4．信号灯 5．控制按钮 二、技术指标：1．输入电压：380v（三相四线） 2．输出电压：220v（每相） 3．额定功率30kw-100kw 4．额定电流：45-260a 5．控制范围：30-600 6.控制精度：0.5级 7．配用热电偶分度号：k (eu-2) 8．外形尺寸：1700 × 650 × 500、2000 × 800 × 550 三、工作原理；本控制柜由安装在灰斗壁上的热电偶（分度号k）测出的温度毫伏信号，通过自动温度调节仪显示出来，温度调节仪面板中间有一个控制、显示、报警拨动开关，当开关拨到“控制”时，可调整左边“控制”