

中山批发销售美国泰克TDS1012C-SC示波器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 中山批发销售美国泰克TDS1012C-SC示波器 |
| 公司名称 | 珠海市锦河贸易发展有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 珠海珠海市香洲区吉大路143号电子城2040室 |
| 联系电话 | 086-07563378316 13392999875 |

产品详情

tds1012c-sc示波器性能参数表
tds1001c-sc tds1002c-sc tds1012c-sc
显示器 (qvga lcd) 彩色 彩色 彩色
带宽*1 40mhz 60mhz 100mhz
通道数量 2 2 2
外部触发输入 所有型号上都包括
每条通道上的取样速率 500ms/s 1.0gs/s 1.0gs/s
记录长度 所有型号上所有时基为2500点
垂直分辨率 8位
垂直灵敏度 所有型号上2mv-5v/div, 支持校准精调
垂直精度
所有型号上 $\pm 3\%$
垂直缩放 垂直扩展或折叠活动的波形或停止的波形
最大输入电压 300vrmscat ii;
在超过100khz时额定值以20db/10hz下降, 在3mhz时为13vpk-pkac
位置范围 2mv-200mv/div 2v;
>200mv-5v/div 50v
带宽限制 所有型号为20mhz
输入耦合 所有型号上ac, dc, gnd
输入阻抗
1m Ω 并联, 20pf
水平时基 5ns-50sec/div 5ns-50sec/div 5ns-50sec/div
时基精度 50ppm
水平缩放
水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形
i/o输入/输出接口
usb端口 2个usb 2.0端口, 前面板上的usb
主机端口支持u盘, 仪器后面的usb设备端口支持连接pc及兼容pictbridge的所有打印机
ngpib 可选tek-
usb-488接口
非易失性存储器
参考波形显示 2个2.5k点参考波形
没有u盘时的波形存储 2个2.5k点
带有u盘时的波形存储 96个以上参考波形/8mb
没有u盘时的设置 10个前面板设置
带有u盘的设置 4000个以上前面板设置/8mb
带有u盘的屏幕图 128个以上屏幕图
(图像数量取决于选择的格式) /8mb
带有u盘时全部保存
12个以上的全部保存操作/8mb, 一个全部保存操作会创建3-9个文件 (设置, 图像,
外加显示的每个波形一个文件)