

天联生产的WDZBN-RYS双绞线

产品名称	天联生产的WDZBN-RYS双绞线
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

WDZBN-RYS双绞线，加外还有：半硬铜线、平角铜线、镀锡铜线、无氧铜线、电子零件用线等。导体电阻：导体之电阻与其长度成正比，与其截面积成反比。公式： $R=P \times L/S$ （此公式适用于26℃）式中：P...为导体之电阻系数，L...为长度，S...为截面积。如在20℃以下，便用以下公式： $R=P \times L/S \times 254.5/260.5$ 。导电率：以20℃时，长度1M，截面积为1mm²之标准软铜线之电阻1/58欧（0.017241）为其准，称为100%导电率。电阻愈大导电率愈低，两者成反比。拉断力：抗张试验时，试样而使其断裂之大荷重之力。抗张强度：抗张试验时，使其试样断裂，以单位面积表示之拉断力。伸长率：于规定之标称距离，试样经过伸长至断裂后所增加之长度与原来长度之比率。绞线之绞向：分为左绞（Z）和右绞（S），指观察者沿着导体或芯线之轴由远向近观向时，导体或芯线之单线沿导体或芯线之侧面绕卷，其绕卷之方向即为绞向。绞线之绞距：即导体或芯线之单线依螺旋一圈时之轴向长度。