江苏苏州DNP色带加工厂QQ:

产品名称	江苏苏州DNP色带加工厂QQ:
公司名称	苏州讯怡科技有限公司
价格	198.00/12
规格参数	
公司地址	苏州苏州市干将东路888号干将商务楼2F
联系电话	86-051267776958 13057499011

产品详情

无锡dnp色带加工厂-dnp tr6080碳带分切厂[0512-65128382]欢迎你! dnp(sony)tr6080混合基碳带 tr6080为一优化蜡基/树脂混合碳带，适用于各类型条码及标签纸，合成纤维标签等，提供极佳的耐用刮与耐磨功能，是dnp为完善条码打印的全新产品。tr6080可应用于多行业，多类型之条码及标签打印，如仓库管理的分类标签，航运外箱标签，零售管理的价格吊牌，存货辨别，电子零件标签，票据打印，药品/病历储存辨别标签。 产品参数 tr6080性能特点： 1.于粗糙纸及亮面纸上有极佳打印效果 2.影像有极佳的持久性 3.全新的碳带配方能有效地保护打印头 4.适合于高速打印，能达至121ps而无损影像像素 5.高密度影像 tr6080应用商品类型 tr6080可应用于多行业，多类型之条码及标签打印，如仓库管理分类标签，航运外箱标签，零售管理的价格吊牌，存货辨别，电子零件标签，票据打印，药品/病历储存识别标签等。 航运标签 药品标签 零售标签 园艺吊牌 索尼碳带于有涂蜡/无涂蜡标签纸均能产生清晰条码影像 在资料处理尤为重要的药物行业中，索尼碳带可提供清晰度高及持久的效果 以索尼碳带打印能产生可读性高及容易辨别的标签 索尼碳带为你带来耐用及低成本之打印方案 tr6080特性一览 规格 数值 量度方式 碳带类型 蜡基/树脂混合 总厚度(um) 8.6 -0.6 测微计micrometer 底层厚度(um) 4.8 -0.5 测微计micrometer 油墨层厚度(um) 3.7 -0.5 打印密度 >=1.9 tr6080打印后影像之耐用性测试 标签类别： 纸质 打印速度： 6ips 打印密度： 1.75 耐磨测试结果: ansi a 耐刮测试结果： ansi a 测试仪器： 退色测试仪colorfastness tester 测试标签： 耐刮测试- 以380克重量来回磨擦20次（以直径3mm钢珠为媒介） 耐磨测试- 以800克重量来回磨擦20次（以棉布作媒介） 附注：ansi the american national standard institute 分为a，b，c，d，f共5级，a为优良，b为良，c为平均，d为差，f为极差 混合碳带tr6080详细参数: tr6080性能与应用 高效能蜡基/树脂混合碳带 tr6080为一优化蜡质基/树脂类型碳带, 适用于各类型条码及标签纸,合成纤维标 签等,提供极佳的耐刮殖民地耐磨功能, 是索尼为完善条码打印的全新产品。 性能特点: ①于粗糙纸及亮面纸上有极佳打印效果 ②影象有极佳的持久性 ③全新的碳带配方能有效地保护打印头 ④适合于高速打印，能达到121ps而无损影象质素 ⑤ 高密度影象 应用/产品