

PZ73TC-10C耐磨陶瓷刀型闸阀手动插板阀耐磨浆闸阀

产品名称	PZ73TC-10C耐磨陶瓷刀型闸阀手动插板阀耐磨浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:Z73H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C耐磨陶瓷刀型闸阀手动插板阀耐磨浆闸阀结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

PZ73TC-10C耐磨陶瓷刀型闸阀手动插板阀耐磨浆闸阀产品特点

1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。 PZ73TC-10C耐磨陶瓷刀型闸阀手动插板阀耐磨浆闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73TC-10C耐磨陶瓷刀型闸阀手动插板阀耐磨浆闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005

主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8

主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢、陶瓷	陶瓷、不锈钢	不锈钢

PZ73TC-10C耐磨陶瓷刀型闸阀手动插板阀耐磨浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D1	D2	H
1.0 MPa	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
	700	127	800	840	1700
	800	127	898	950	2000
900	154	998	1050	2300	