

# 国标准：GB/T 12626.9 《湿法硬质纤维板 第9部分：潮湿条件下使用的承载用板》测试要求

产品名称	国标准：GB/T 12626.9 《湿法硬质纤维板 第9部分：潮湿条件下使用的承载用板》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 12626.9-1990	硬质纤维板 静曲强度的测定	Hard fibreboard--Determination of bending strength	废止	1991-1923-
GB/T 12626.9-2015	湿法硬质纤维板 第9部分： 潮湿条件下使用的承载用板	Hard fibreboard—Part 9: Load bearing boards for use in humid conditions	现行	2015-

GB/T 12626的本部分规定了潮湿条件下使用的承载用板的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本部分适用于GB/T 12626.1-2009中3.1所定义的湿法硬质纤维板。

This part of GB/T 12626 specifies the requirements , test methods , inspection rules , marking , packaging , transportation and storage of the load bearing boards for use in humid conditions. This part is applicable to the hard fibreboard defined in 3.1 of GB/T 12626.1-2009.

Test Requirement 测试要求：

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
湿法硬质纤维板 第9部分:潮湿条件下使用的承载用板 GB/T 12626.9-2015	外观质量	湿法硬质纤维板 第2部分:对所有板型的共同要

板内密度偏差	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 1
24h吸水厚度膨胀率	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 1
70 水浸泡后静曲强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 1
2h沸水煮后内结合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 1

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: