

## PZ73W-16NR DN100高温(2520)灰渣阀手动高温灰渣阀卸灰阀

产品名称	PZ73W-16NR DN100高温(2520)灰渣阀手动高温灰渣阀卸灰阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	性能:耐高温 连接形式:对夹式 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73W-16NR DN100高温(2520)灰渣阀手动高温灰渣阀卸灰阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000 左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中\*的阀门。

PZ73W-16NR DN100高温(2520)灰渣阀手动高温灰渣阀卸灰阀简介：

该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

PZ73W-16NR DN100高温(2520)灰渣阀手动高温灰渣阀卸灰阀工作原理：

高温阀门吸取了\*技术和结构优点，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。软密封是由金属压套把橡胶密封圈封套反锁在阀座密封槽内，使得密封圈不会脱落，并且取下金属压套可以很方便的更换橡胶密封圈，这样不仅提高了阀门使用寿命，并且也大大节省了用户的使用成本。配多回转电动执行器可以实现远程微电脑控制，也可以现场手动操作，配有手动切换手柄，万一供电系统中断，可以手动操作开启或关闭阀门、有效控制介质、防止事故发生。

PZ73W-16NR DN100高温(2520)灰渣阀手动高温灰渣阀卸灰阀电动装置参数：

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器