

# ZDLM电动套筒调节阀-电动铸钢调节阀

产品名称	ZDLM电动套筒调节阀-电动铸钢调节阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

**ZDLM电动套筒调节阀概述**ZDLM电动套筒调节阀，接受调节仪表输入的(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC)等控制信号及电源即可控制运转，实现对工艺管路流体的自动调节控制。广泛应用于控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数，如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值，是符合IEC标准的通用调节阀产品。双座阀具有不平衡力小、允许压差大、流通能力大等特点，适用于泄漏要求不严、压差较大的干净介质场合，广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。

公称通径253240506580100125150200250300350400 阀座直径mm253240506580100125150200250300350400 额定数Kv10162540631001602504006301000160020002700 公称压力(MPa) 1.6、2.5、4.0、6.4、10 行程(mm) 162 54060100130 流量特性直线，等百分比，快开 工作温度 -40~+230 (常温型)、散热片式+230~+450 (中温型) 特殊订货法兰尺寸符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等标准 阀体材质WCB、304、316、WC6、WC9、钛、镍、哈氏合金、Monel等 阀芯材质304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 阀体型式直通双座铸造球型阀上阀盖型式普通式(常温)，热片式(中温) 配用电动执行机构PSL-2 02PSL-204PSL-208PSL-312PSL320PSL325361L361LSA-20361LSA-20361LSB-30361LXB-30361LSB-50361LXB-50361LSC-65361XC-65361LSC-99361LXC-99361LSC-160361LXC-160

## 2.电动套筒阀技术参数

公称通径253240506580100125150200250300 阀座直径mm263240506680100125150200250300 额定线性1117.627.5 446911017627544069010001600 等百分比10162540631001602504006309001440 公称压力(MPa)1.6、2.5、4.0、6.4、10 行程(mm)16254060100 流量特性线性、等百分比、快开 工作温度 -40~+230 (常温型)、散热片式+230~+450 (中温型)、特殊订货法兰尺寸符合JB/79.1-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等标准 阀体材质WCB、304、316、WC6、WC9、钛、镍、哈氏合金、Monel等 阀芯材质304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 阀体型式直通单座铸造球型阀上阀盖型式普通式(常温)、散热片式(中温) 配用电动执行机构PSLPSL-202PSL-204PSL-208PSL-312PSL-3203611361LSA-20 361LXA-20361LSB-30 361LXB-30361LSB-50 361LXB-50361LSC-65 361LXC65361LSC-99 361LXC-99