

不锈钢先导液体电磁阀 防爆型电磁阀-水用电磁阀

产品名称	不锈钢先导液体电磁阀 防爆型电磁阀-水用电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电磁 适用范围:水, 气
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

先导式电磁阀，Pilot solenoid valve，通电时，依靠电磁力提起阀杆，导阀口打开，此时电磁阀上腔通过先导孔卸压，在主阀芯周围形成上低下高的压差，在压力差的作用下，流体压力推动主阀芯向上移动将主阀口打开；断电时，在弹簧力和主阀芯重力的作用下，阀杆复位，电磁阀上腔压力升高，流体压力推动主阀芯向下移动，主阀口关闭。

动作类型

先导型
控制方式常闭型（标准）

连接口G（标准），NPT、RC（可选）

适用介质中性介质，气态或液态流体

流体黏度 21/s

阀体材质黄铜、不锈钢

密封NBR（标准），FKM、EPDM（可选）

流体温度NBR：-10~+80

环境温度-10~+50（防爆型-20 ~+40）

电器连接接线盒（标准供货）

电压变化±10%

防护等级IP65

安装方式好使线圈朝上

对有杂质流体，建议安装过滤器

可选配置防爆型

降温节能线圈接线盒

定时开关

广泛应用于不同工况环境，有多种扩充功能选项