

38crmoal合结钢

产品名称	38crmoal合结钢
公司名称	聊城市环通达金属材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东省聊城市大东钢管城3区
联系电话	0635-2116701

产品详情

38crmoal合金结构钢介绍：38crmoal是高级氮化钢，主要用于具有高耐磨性.高疲劳强度和相当大的强度.热处理后尺寸精确的氮化零件，或各种受冲击负荷不大而耐磨性高的氮化零件，如镗杆.磨床主轴.自动车床主轴.蜗杆.精密丝杆.精密齿轮.高压阀门.阀杆.量规.样板.滚子.仿模.气缸体.压缩机活塞杆，汽轮机上的调速器.转动套.固定套，橡胶及塑料挤压机上的各种耐磨件等。38crmoal合金结构钢化学成分：碳 c：0.35 ~ 0.42 硅 si：0.20 ~ 0.45 锰 mn：0.30 ~ 0.60 硫 s：允许残余含量 0.035 磷 p：允许残余含量 0.035 铬 cr：1.35 ~ 1.65 铝 al：0.70 ~ 1.10 镍 ni：允许残余含量 0.030 铜 cu：允许残余含量 0.030 钼 mo：0.15 ~ 0.25 38crmoal合金结构钢力学性能：抗拉强度 b (mpa)：980(100) 屈服强度 s (mpa)：835(85) 伸长率 5 (%)：14 断面收缩率 (%)：50 冲击功 akv (j)：71 冲击韧性值 kv (j/cm²)：88(9) 硬度：229hb 试样尺寸：试样毛坯尺寸为30mm 38crmoal合金结构钢热处理规范：热处理规范：淬火940，水冷、油冷;回火640，水冷、油冷。
交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。
退火annealing no.1 "760 ± 10 退火，炉冷至400 空冷。聊城环通达特钢锻钢厂：规格最齐、质量最优、价格最低、服务最佳！热忱欢迎新老客户来我公司指导洽谈业务！