

智能型电动插板阀，耐磨电动浆液阀

产品名称	智能型电动插板阀，耐磨电动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10C法兰、对夹式智能型电动插板阀，耐磨电动浆液阀是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。软密封是由金属压套把橡胶密封圈封套反锁在阀座密封槽内，使得密封圈不会脱落，并且取下金属压套可以很方便的更换橡胶密封圈，这样不仅提高了阀门使用寿命，并且也大大节省了用户的使用成本。配多回转电动执行器可以实现远程微电脑控制，也可以现场手动操作，配有手动切换手柄，万一供电系统中断，可以手动操作开启或关闭阀门、有效控制介质、防止事故发生。

智能型电动插板阀，耐磨电动浆液阀电动装置参数：

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器

智能型电动插板阀，耐磨电动浆液阀产品特点：

- 1.启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。
- 2.安装高度及位置不受限制。
- 3.采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。
- 4.配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

智能型电动插板阀，耐磨电动浆液阀产品外形及结构尺寸(PN10)

PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)型电动刀型闸阀 (刀闸)					
DN	L	D	D1	D2	
50	43	160	125	100	
65	46	180	145	120	
80	46	195	160	135	
100	52	215	180	155	
125	56	245	210	185	
150	56	280	240	210	
200	60	335	295	365	
250	68	390	350	320	
300	78	440	400	368	
350	78	500	460	428	
400	102	565	515	482	
450	114	615	565	532	
500	127	670	620	585	
600	154	780	725	685	