

PZ973X软密封电动刀闸阀

产品名称	PZ973X软密封电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X软密封电动刀闸阀PZ973H、Y-10C简介：

该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

PZ973X软密封电动刀闸阀PZ973H、Y-10C电动装置参数：

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器

PZ973X软密封电动刀闸阀PZ973H、Y-10C产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998

结构长度: GB/T15188.2-94

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收: GB/T13927-92

PZ973X软密封电动刀闸阀PZ973H、Y-10C主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6	2.4	1.8	1000	

PZ973X软密封电动刀闸阀PZ973H、Y-10C主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
	900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680
1000	216	1220	1160	1115	3100	28-M30	700	