

对夹式电动刀型闸阀PZ973H-10C DN150

产品名称	对夹式电动刀型闸阀PZ973H-10C DN150
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	型号:PZ973Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973Y、X-10C对夹式电动刀型闸阀PZ973H-10C DN150有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

对夹式电动刀型闸阀PZ973H-10C DN150结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

对夹式电动刀型闸阀PZ973H-10C DN150产品特点

1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

对夹式电动刀型闸阀PZ973H-10C DN150主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100

对夹式电动刀型闸阀PZ973H-10C DN150主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

对夹式电动刀型闸阀PZ973H-10C DN150主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51

100	51	145	170	465	4-M16	100	51
125	57	175	200	530	8-M16	125	57
150	57	200	225	630	8-M16	150	57
200	70	255	280	750	8-M16	200	70
250	70	310	335	900	12-M16	250	70
300	76	362	395	1120	12-M20	300	76
350	76	412	445	1260	12-M20	350	76
400	89	462	495	1450	16-M20	400	89
450	89	518	550	1600	16-M20	450	89