

余姚混合型塑胶跑道服务全国各地新标准塑胶跑道

产品名称	余姚混合型塑胶跑道服务全国各地新标准塑胶跑道
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

余姚混合型塑胶跑道服务全国各地新标准塑胶跑道上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。这种胶料的配方包括1份1，4-丁二醇-对邻苯二甲酸二-偏苯三酸-聚四亚乙二醇嵌段共聚物、.5份化苯-丁二烯嵌段共聚物、.5份硬脂酸锂、.5份4，4-双二苯胺、.2份四[亚-3-丙酸酯]和.2份四(3-月桂基硫化丙酸酯)。将由上述配方制得的1份胶料与.2份Sanol77掺混，熔融捏和，并通过注压法制备试片(熔融流动速率(MFR)为3g/1min)。该试片在14 的条件下放置1h后，其伸长率为99%，屈挠强度为22MPa，伸长保持率为27%，强度保持率为44%。自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济和社会经济效益，并且以优质的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。发展趋势离不了的机器设备，更离不了的人才，我精英团队聚集了的塑料产品研发、生产制造、铺设与监管的人才，一起有着6支高质量的施工人员，在顾客服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与接轨的素质，将借此为借助促进精英团队与时俱进。会褪色;EPDM塑胶跑道具有良好的减震性能.安全性和舒适性,试验表明,它可以提高运动速度,保护运动员的关节;彩色颗粒无味无害节能产品,添加防霉原料,不滋生苔癣;不易燃,稳定耐用,抗老化,不易滋生菌群;维护简单,无需特殊维护,用清水和普通清洁剂去除污垢,焕然一新.幼儿园EPDM颗粒具有高弹性、表面色彩柔和、粒状结构，加入塑胶场地，可避免强烈的光线反射，可选择多种颜色搭配，纯EPDM运动场地使用的色粒，不受紫外线、酸雨污染的影响而褪色、柔软，可长时间保持色彩鲜艳；EPDM颗粒种类繁多，粘合剂、颜料、催化剂、防老剂、紫外吸收剂混拌再成型后制成的橡胶地砖颜色多样、美观大方、防潮、防震、透气、耐磨难变形，便于清洁。EPDM颗粒是防潮、抗冲击、抗静电较好的助剂。二、幼儿园EPDM现浇塑胶跑道特点：
1.美丽的EPDM彩色颗粒可设计成彩色图案，地垫接缝处无难处理缺陷，整体感强。
2.EPDM由三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外线，颜色稳定，即使在烈日下也不会褪色。
3.幼儿园EPDM塑胶跑道整体施工，无接缝，美观。三、全塑型塑胶跑道底部。

将塑胶跑道底料、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(催干剂的用量为塑胶跑道底料的0.5%，不需要添加稀释剂)后倒到施工区域进行刮涂，刮涂厚度为3.33毫米，厚度为10毫米。四、全塑型塑胶跑道喷面。余姚混合型塑胶跑道服务全国各地新标准塑胶跑道氢氧化镁与氢氧化铝一样以较高的添加量使用，一般为5%~7%。由于高纯度要求和表面处理要求，使得氢氧化镁比沉淀级的氢氧化铝贵。氢氧化镁用于加工温度在2~225 的热塑性塑料及热固性树脂。主要用于EV：C，PP及共混物、：BS及其共混物、含氟聚合物、PPE及共混物、聚酰亚胺等。不能用于热塑性聚酯。氢氧化镁与氢氧化铝一起使用，以满足不同使用要求。电线电缆、机架、建筑多层板、管道、电器等零件中也会用氢氧化镁。塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3mm的EPDM颗粒，将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用量为0.12kg，催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%)，然后倒入喷涂机喷涂，喷涂两次，分别喷涂，初次喷涂后检查整个场地的效果，再喷涂不均匀的地方，厚度为3mm。

[邗江高速公路彩色防滑路面硅pu篮球场](#)