

云龙幼儿园EPDM塑胶场地PVC网球场

产品名称	云龙幼儿园EPDM塑胶场地PVC网球场
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

云龙幼儿园EPDM塑胶场地PVC网球场上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。目前，日精公司通过采用新的T：CT控制系统，有效提高了设备的响应速度及稳定性，而且采用新的保压控制系统后，其制品重量的变动幅度由原来的.22g减小到.6g，显著提高了产品质量的稳定性。弘讯科技股份有限公司在国内率先开发出了全电动精密控制系统，其处理器的速度可由普通的4MHz提升到4MHz，而且温控精度达到 ± 1 ，有效提升了全电动精密注塑机的位置和运转精度。日本JSW公司的J-E -P系列液压注塑机拥有六挡注射速度闭环控制、六挡保压闭环控制、三挡螺杆转速控制和三挡背压闭环控制，并装备了带有柔性高速低压伺服回路的高灵敏度控制器，通过与液压蓄能器回路和高性能的伺服阀组成的闭环控制相结合，准确保证了油温、树脂温度和模具温度等的设定值和随机变化的实测值的有效一致，从而实现了精密注塑过程的高速性、高响应性、高稳定性。

硅PU创新性的上硬下弹结构，硬性面层保留球有足够的反弹承托，配合弹性层及加强层的回弹特性，保障球的反弹率在90%以上，满足专业运动对球感的要求，从而有效解决PU材料软质表面陷球、粘球、反弹不均匀等缺陷。

弹性层施工之前，我们应该仔细检查确认，基础处理完成后，方能进行弹性层施工！弹性成为单组份的材料，只需用稀释剂调和合适施工的一个程度就可以了，然后用带齿的刮板涂于基层表面，每当土瓜很厚度不超过两毫米，每道涂过很短时间间隔，以一道干固为准，直到涂刮至所需的厚度为止！弹性层干固以后，用积水法测试表面的平整度，积水处，修补平整，表面若有杂质或者堆积处需要用打磨机或者其他平整工具进行加强层的施工平整！篮球场施工步骤
3硅PU专为运动设计的弹性系统，为运动提供实效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回缩瞬间吸收冲击力，缓冲后的受压蓄势通过加强层形成向上的高回弹力，有效缓减地面对脚踝、关节、韧带的反作用力所造成的运动伤害。P：在性能方面有以下优缺点：属结晶料，其优点如下：力学强度高，韧性好，有较高的拉伸强度，压缩强度。耐疲劳性能突出，经受多次反复屈折仍能保持原有的力学强度。表面光滑，摩擦系数小，耐磨。耐腐蚀，耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油。无毒，对生物侵

蚀呈惰性，有良好的、抗毒能力。耐热性强，使用温度范围宽，可在45~1 下长期使用，短时间内耐热温度达12~15 。有优良的电气性能，具有较好的电绝缘性。

[清河塑胶颗粒塑胶跑道批发彩色陶瓷防滑路面](#)