

武进体育场塑胶跑道公园小区塑胶跑道地面

产品名称	武进体育场塑胶跑道公园小区塑胶跑道地面
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

武进体育场塑胶跑道公园小区塑胶跑道地面上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。制品种类主要包括软泡、硬泡、弹性体、纤维、合成革、胶黏剂、密封剂和涂料等，其中软泡和硬泡比例。软泡中以家具、床垫、汽车、地毯为主；硬泡以建筑保温和工业绝热为主。世界聚氨酯制品总产量约113万t，25年增长到1375万t，27年增长到1592万t；-27年年均增长率为7.1%。受金融危机的影响，仅增长了2%，为163万t；年经济逐步复苏，同比增长了3.4%，产量为1685万t；量为18万t，同比增长3.4%；-211年年均增长率为4%。自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济和社会经济效益，并且以优质的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。发展趋势离不了的机器设备，更离不了的人才，我精英团队聚集了的塑料产品研发、生产制造、铺设与监管的人才，一起有着6支高质量的施工人员，在顾客服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与接轨的素质，将借此为借助促进精英团队与时俱进。会褪色;EPDM塑胶跑道具有良好的减震性能.安全性和舒适性,试验表明,它可以提高运动速度,

保护运动员的关节;彩色颗粒无味无害节能产品,添加防霉原料,不滋生苔癣;不易燃,稳定耐用,抗老化,不易滋生菌群;维护简单,无需特殊维护,用清水和普通清洁剂去除污垢,焕然一新.幼儿园EPDM颗粒具有高弹性、表面色彩柔和、粒状结构,加入塑胶场地,可避免强烈的光线反射,可选择多种颜色搭配,纯EPDM运动场地使用的色粒,不受紫外线、酸雨污染的影响而褪色、柔软,可长时间保持色彩鲜艳;EPDM颗粒种类繁多,粘合剂、颜料、催化剂、防老剂、紫外吸收剂混拌再成型后制成的橡胶地砖颜色多样、美观大方、防潮、防震、透气、耐磨难变形,便于清洁。EPDM颗粒是防潮、抗冲击、抗静电较好的助剂。二、幼儿园EPDM现浇塑胶跑道特点:

- 1.美丽的EPDM彩色颗粒可设计成彩色图案,地垫接缝处无难处理缺陷,整体感强。
- 2.EPDM由三元乙丙制成,色彩丰富,抗紫外线,颜色稳定,即使在烈日下也不会褪色。
- 3.幼儿园EPDM塑胶跑道整体施工,无接缝,美观。三、全塑型塑胶跑道底部。

将塑胶跑道底料、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(催干剂的用量为塑胶跑道底料的0.5%,不

需要添加稀释剂)后倒到施工区域进行刮涂，刮涂厚度为3.33毫米，厚度为10毫米。四、全塑型塑胶跑道喷面。武进体育场塑胶跑道公园小区塑胶跑道地面衡量一些塑料透明性的好坏，有许多标准，有透光率、雾度、折光率双折射及色散等。按材料的透光率大小，可以将其分为：透明材料：波长4nm-8nm可见光的透光率在8%以上；半透明材料：4nm-8nm可见光的透光率在5%-8%之间；不透明材料：4nm-8nm可见光的折射率在5%以下。按上述分类，可以将树脂分为透明性树脂：主要包括PMM：、PPS、PET、PES、J.D系列、CR-3S：N(又称：S)、TPX、HEM：、BS(又称K树脂)等；半透明树脂：PP、P：；不透明树脂：：BS、POM、PTFPF等。型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。对于注射模来说，塑料制件精度为3级和3a级，重量为5克，采用硬化浇注系统，型腔数取4-6个；塑料制件为一般精度(4-5级)，成型材料为局部结晶材料，型腔数可取16-2个；塑料制件重量为12-16克，型腔数取8-12个；而重量为5-1克的塑料制件，型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个，16-32个和6-1个。

塑胶跑道面漆和表面材料为1:2-3mm的EPDM颗粒，将塑胶跑道面漆、EPDM颗粒、催干剂单独装入搅拌机搅拌均匀(塑胶跑道面漆与EPDM颗粒的比例为1.2:1，每平方塑胶跑道面漆稀释剂的用量为0.12kg，催干剂的用量为塑胶跑道面漆0.5%)，然后倒入喷涂机喷涂，喷涂两次，分别喷涂，初次喷涂后检查整个场地的效果，再喷涂不均匀的地方，厚度为3mm。

[维扬400米塑胶跑道地坪自流平](#)